

# Farebná zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbka 28,5 mm

Pre núdzové napájanie (napr. v nemocniciach):

- zelená pre napr. základný napájací zdroj,
- oranžová pre napr. napájací zdroj pre siete, ktoré fungujú bez prestávky,
- červená pre napr. napájací zdroj dátových sietí.

Prístrojový spodok a kryt majú rovnakú farbu.

Prístrojový spodok so zelenou LED.



$\text{---} \text{---} \text{---} \frac{16 \text{ A}}{250 \text{ Vac}}$

## Farebná zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbka 28,5 mm


Pre núdzové napájanie (napr. v nemocniciach):

- zelená pre napr. základný napájací zdroj,
- oranžová pre napr. napájací zdroj pre siete, ktoré fungujú bez prestávky,
- červená pre napr. napájací zdroj dátových sietí.



Prístrojový spodok a kryt majú rovnakú farbu.

Prístrojový spodok so zelenou LED.



### ŠPECIÁLNE PRÍSLUŠENSTVO S KONTROLKOU NAPÄTIA



**170-37096** Počet kusov: 10 Jantárová LED



**170-37097** Počet kusov: 10 Zelená LED



**170-37098** Počet kusov: 10 Červená LED



**170-37099** Počet kusov: 10 Modrá LED




**170-37100** Počet kusov: 10 Biela LED

**195-66622**

**4** year warranty

Zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, zásuvné bezskrútkové svorky,



Zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou. Táto zásuvka má hĺbkou zapustenia 28,5 mm a je vybavená zásuvnými bezskrútkovými svorkami a rozperkami. Vráťane krytu. Rámček vo farbe podľa vášho výberu musíte objednať samostatne. Farba povrchovej úpravy: yellow.

Zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, zásuvné bezskrútkové svorky. Zásuvky sú vybavené zásuvnými bezskrútkovými svorkami pre upínanie vodičov. Dĺžka odblankovania (14 mm) vodičov je nezamazateľne označená na zadnej časti prístrojového spodku. Pri montáži do zápusťnej montážnej krabice s upevňovacími plochami, použité rozperky, ktoré je možné otvoriť otočením skrutiek na plochý skrutkovač (0,8 x 5 mm). Rozperky, ktorých hĺbka uchytenia je 31 mm, sa po uvoľnení vrátia úplne späť.


- Farba: Kryt zásuvky je farbený v hmote (žltá - približne RAL 1023) a zaisťuje, že po odstránení stredového krytu, zostáva funkcia zásuvky jasne označená. To platí hlavne na miestach s veľkým množstvom obvodov, ktoré majú veľmi špecifické funkcie napríklad núdzové záložné zdroje v nemocniciach. Stredový kryt je vyrobený z tvrdého PC.
- Certifikáty: CEBEC, NF



# 196-66622

4 year warranty

Zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, zásuvné bezskrútkové svorky,



Zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou. Táto zásuvka má hĺbkou zapustenia 28,5 mm a je vybavená zásuvnými bezskrútkovými svorkami a rozperkami. Vráťane krytu. Rámček vo farbe podľa vášho výberu musíte objednať samostatne. Farba povrchovej úpravy: blue.

Zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, zásuvné bezskrútkové svorky,. Zásuvky sú vybavené zásuvnými bezskrútkovými svorkami pre upínanie vodičov. Dĺžka odblankovania (14 mm) vodičov je nezamazateľne zaznačená na zadnej časti prístrojového spodku. Pri montáži do zápusťnej montážnej krabice s upevňovacími plochami, použité rozperky, ktoré je možné otvoriť otočením skrutiek na plochý skrutkovač (0,8 x 5 mm). Rozperky, ktorých hĺbka uchytenia je 31 mm, sa po uvoľnení vrátia úplne späť.


- Farba: Kryt zásuvky a stredový kryt sú farbené v hmote (modrá - približne RAL 5005) a zaisťuje, že po odstránení stredového krytu, zostáva funkcia zásuvky jasne označená. To platí hlavne na miestach s veľkým množstvom obvodov, ktoré majú veľmi špecifické funkcie napríklad núdzové záložné zdroje v nemocniciach. Stredový kryt je vyrobený z tvrdého PC.
- Certifikáty: CEBEC, NF



**197-66622**

**4** year  
warranty


Zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, zásuvné bezskrútkové svorky,



Zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou. Táto zásuvka má hĺbkou zapustenia 28,5 mm a je vybavená zásuvnými bezskrútkovými svorkami a rozperkami. Vráťane krytu. Rámček vo farbe podľa vášho výberu musíte objednať samostatne. Farba povrchovej úpravy: green.

Zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, zásuvné bezskrútkové svorky,. Zásuvky sú vybavené zásuvnými bezskrútkovými svorkami pre upínanie vodičov. Dĺžka odblankovania (14 mm) vodičov je nez-mazateľne zaznačená na zadnej časti prístrojového spodku. Pri montáži do zápusťnej montážnej krabice s upevňovacími plochami, použite rozperky, ktoré je možné otvoriť otočením skrutiek na plochý skrutkovač (0,8 x 5 mm). Rozperky, ktorých hĺbka uchytenia je 31 mm, sa po uvoľnení vrátia úplne späť.


- Farba: Kryt zásuvky a stredový kryt sú farbené v hmote (zelená - približne RAL 6010) a zaisťuje, že po odstránení stredového krytu, zostáva funkcia zásuvky jasne označená. To platí hlavne na miestach s veľkým množstvom obvodov, ktoré majú veľmi špecifické funkcie napríklad núdzové záložné zdroje v nemocniciach. Stredový kryt je vyrobený z tvrdého PC.
- Certifikáty: CEBEC, NF



**198-66622**

**4** year  
warranty

Zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, zásuvné bezskrútkové svorky,



Zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou. Táto zásuvka má hĺbkou zapustenia 28,5 mm a je vybavená zásuvnými bezskrútkovými svorkami a rozperkami. Vráťane krytu. Rámček vo farbe podľa vášho výberu musíte objednať samostatne. Farba povrchovej úpravy: orange.

Zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, zásuvné bezskrútkové svorky,. Zásuvky sú vybavené zásuvnými bezskrútkovými svorkami pre upínanie vodičov. Dĺžka odblankovania (14 mm) vodičov je nez-mazateľne zaznačená na zadnej časti prístrojového spodku. Pri montáži do zápustnej montážnej krabice s upevňovacími plochami, použité rozperky, ktoré je možné otvoriť otočením skrutiek na plochý skrutkovač (0,8 x 5 mm). Rozperky, ktorých hĺbka uchytenia je 31 mm, sa po uvoľnení vrátia úplne späť.


- Farba: Kryt zásuvky a stredový kryt sú farbené v hmote (oranžová - približne RAL 2008) a zaisťuje, že po odstránení stredového krytu, zostáva funkcia zásuvky jasne označená. To platí hlavne na miestach s veľkým množstvom obvodov, ktoré majú veľmi špecifické funkcie napríklad núdzové záložné zdroje v nemocniciach. Stredový kryt je vyrobený z tvrdého PC.
- Certifikáty: CEBEC, NF



**199-66622**

**4** year  
warranty

Zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, zásuvné bezskrútkové svorky,



Zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou. Táto zásuvka má hĺbkú zapustenia 28,5 mm a je vybavená zásuvnými bezskrútkovými svorkami a rozperkami. Vráťane krytu. Rámček vo farbe podľa vášho výberu musíte objednať samostatne. Farba povrchovej úpravy: red.

Zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, zásuvné bezskrútkové svorky,. Zásuvky sú vybavené zásuvnými bezskrútkovými svorkami pre upínanie vodičov. Dĺžka odblankovania (14 mm) vodičov je nezamazateľne zaznačená na zadnej časti prístrojového spodku. Pri montáži do zápusťnej montážnej krabice s upevňovacími plochami, použijete rozperky, ktoré je možné otvoriť otočením skrutiek na plochý skrutkovač (0,8 x 5 mm). Rozperky, ktorých hĺbka uchytenia je 31 mm, sa po uvoľnení vrátia úplne späť.

- Farba: Kryt zásuvky a stredový kryt sú farbené v hmote (červená - približne RAL 3001) a zaisťuje, že po odstránení stredového krytu, zostáva funkcia zásuvky jasne označená. To platí hlavne na miestach s veľkým množstvom obvodov, ktoré majú veľmi špecifické funkcie napríklad núdzové záložné zdroje v nemocniciach. Stredový kryt je vyrobený z tvrdého PC.
- Certifikáty: CEBEC, NF

