

# Eindstuk voor installatiekanaal 160x50mm

**06-306**

**4** year warranty

Dit eindstuk wordt gebruikt om een installatiekanaal met afmetingen 160 x 50mm af te sluiten.

## Technische gegevens

Afmetingen eindstuk: 160,47 (H) x 51,8mm (D) Symmetrische vormgeving, kan zowel links als rechts ingezet worden. Het eindstuk heeft een zichtbare rand van 9mm, die het hele kanaal omvat. Deze rand overbrugt eventueel onvolmaakte zaagsnedes, zowel van kanaaldeksels als van het kanaal zelf, tot een breedte van max. 7mm. 12 opstaande houdertjes waarborgen een perfecte geleiding bij het monteren van dit stuk op het kanaaluiteinde. Ten slotte is het geborgd in het ingemouleerde C-profiel op de bodem van het kanaal m.b.v. 2 opstaande schuifhaken, die voorzien zijn van een opening. Met een schroef kan het eindstuk via deze opening vastgemaakt worden aan de kanaalbodem en/of aan de muur. Het eindstuk is voorzien van 3 uitsnijdbare openingen van 25x17mm. Dit stuk is vervaardigd uit witte -gekleurd in de massa (RAL9010) - PC-ASA. UV-bestendig. Beschermingsgraad: IP40. Slagsterkte: IK07. 230V-16A. Gebruikstemperatuur: bij transport -25°C tot 60°C, bij installatie: -5°C tot 60°C. De toebehoren dragen het CE-label en voldoen aan de normen KEMA K55A-W2-W3.

- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme en een installatiekanaal heeft een beschermingsgraad IP40
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme en een kabelgoot heeft een slagweerstand van IK07

