
Smart ovládač motora, 2 x 3 A

Smart ovládač motora obsahuje spínací kontakt na ovládanie 230 V motora. Obsahuje vysielač a prijímač, ktoré dokážu bezdrôtovo komunikovať so smart hub (inteligentným rozbočovačom) z Niko Home Control.
Tento smart ovládač motora môžete použiť ako náhradu za bežný ovládač motora.
Smart ovládač motora dokáže spínať svoje vlastné kontakty.
S pridaným bezdrôtovým smart hub pre Niko Home Control bude možné nakonfigurovať dodatočné funkcie pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. Napr. môžete pridať spínač pre svetelnú scénu alebo funkciu všetko VYP.



Smart ovládač motora, 2 x 3 A



Smart ovládač motora obsahuje spínací kontakt na ovládanie 230 V motora. Obsahuje vysielač a prijímač, ktoré dokážu bezdrôtovo komunikovať so smart hub (inteligentným rozbočovačom) z Niko Home Control.
Tento smart ovládač motora môžete použiť ako náhradu za bežný ovládač motora.
Smart ovládač motora dokáže spínať svoje vlastné kontakty.
S pridaným bezdrôtovým smart hub pre Niko Home Control bude možné nakonfigurovať dodatočné funkcie pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. Napr. môžete pridať spínač pre svetelnú scénu alebo funkciu všetko VYP.

- zdroj napájania: 230 Vac
- komunikačný protokol: Easywave #
- spôsob montáže: montáž na stenu
- montážna výška: 110 – 120 cm
- upravenie nastavení: programovací softvér Niko Home Control (vyžaduje si smart hub 552-00001)
- maximálny dosah (od spínača po smart hub): 30 m
- prevádzková frekvencia: 869,05 MHz
- maximálny frekvenčný výkon: 6 dBm
- maximálna záťaž: 3 A
- farba LED kontrolky: biela
- stupeň ochrany: IP20
- hĺbka zapustenia: 40 mm
- okolitá teplota: 0 až 40 °C
- označenie: CE

PRÍSTROJOVÝ SPODOK



551-72311 Počet kusov: 6 Smart ovládač motora, pripevnenie skrutkami, stredová vzdialenosť 71 mm

2X1/2 KOLÍSKA S OKIENKOM



100-31006 Počet kusov: 10	**101-31006** Počet kusov: 10	**102-31006** Počet kusov: 10
104-31006 Počet kusov: 10	**121-31006** Počet kusov: 10	**122-31006** Počet kusov: 10
123-31006 Počet kusov: 10	**124-31006** Počet kusov: 10	**154-31006** Počet kusov: 10
157-31006 Počet kusov: 10	**161-31006** Počet kusov: 10	**200-31006** Počet kusov: 10
220-31006 Počet kusov: 10	**221-31006** Počet kusov: 10	

KOLÍSKA SO SYMBOLMI ŠÍPKA HORE A ŠÍPKA DOLE





100-32006 Počet kusov: 10	**101-32006** Počet kusov: 10	**102-32006** Počet kusov: 10
104-32006 Počet kusov: 10	**121-32006** Počet kusov: 10	**122-32006** Počet kusov: 10
123-32006 Počet kusov: 10	**124-32006** Počet kusov: 10	**154-32006** Počet kusov: 10
157-32006 Počet kusov: 10	**161-32006** Počet kusov: 10	**200-32006** Počet kusov: 10
220-32006 Počet kusov: 10	**221-32006** Počet kusov: 10	

551-72311

4 year warranty

Smart ovládač motora, 2 x 3 A, 71 x 71 mm, pripevnenie skrutkami





Smart ovládač motora obsahuje spínací kontakt na ovládanie 230 V motora. Obsahuje vysielač a prijímač, ktoré dokážu bezdrôtovo komunikovať so smart hub (inteligentným rozbočovačom) z Niko Home Control.
Tento smart ovládač motora môžete použiť ako náhradu za bežný ovládač motora. Smart ovládač motora dokáže spínať svoje vlastné kontakty.
S pridaným bezdrôtovým smart hub pre Niko Home Control bude možné nakonfigurovať dodatočné funkcie pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. Napr. môžete pridať spínač pre svetelnú scénu alebo funkciu všetko VYP.

Smart ovládač motora, 2 x 3 A, 71 x 71 mm, pripevnenie skrutkami. Pri pripevňovaní do zápustnej montážnej krabice by mali byť použité skrutky. Prístrojový spodok je na každej strane vybavený rybinovými spojmi, ktoré umožňujú rýchle a dokonalé spojenie viacerých prístrojových spodkov so stredovou vzdialenosťou 71 x 71 mm. Zložené okraje na vonkajšej strane prístrojového spodku, ako aj ich pokračovanie smerom dovnútra, zabezpečujú väčšiu robustnosť.

- Napájanie: 230 Vac (potrebné vodiče L + N)
- Komunikačný protokol: Easywave #
- Spôsob montáže: montáž na stenu
- Montážna výška: 110 - 120 cm
- Zmena nastavení: programovací softvér Niko Home Control (vyžaduje Smart Hub 552-00001)
- Maximálny dosah (od spínača po Smart Hub): 30 m
- Prevádzková frekvencia: 869,05 MHz
- Maximálny frekvenčný výkon: 6 dBm
- Farba LED: biela
- Stupeň ochrany: IP20
- Prevádzková teplota: 0 – +40 °C
- Rozmery (V x Š x H): 71,5 x 73 x 40 mm
- Certifikácia: CE

CE