
Niko tlačidlový stmievač pre Hue systém, Niko Pure steel white

154-91004

4 year warranty

Pomocou tohto bezdrôtového stmievača bez batérií môžete bez problémov ovládať svietidlá Philips Hue. V aplikácii Philips Hue nastavíte, čo má každé tlačidlo vykonávať (zapnúť alebo vypnúť, stmievať, aktivovanie svetelných scén). Prístroj vrátane tlačidla v prevedení a s rámčekom Niko Pure steel white. Philips Hue Bridge v2 sú potrebné a nie sú súčasťou balenia.



Technické údaje

Niko tlačidlový stmievač pre Hue systém, Niko Pure steel white.
- Rozmery (VxŠxH): 83 x 83 x 15 mm
- Napájací zdroj: integrovaný zberač kinetickej energie
- RF protokol: Zigbee (green power - zelená energia)
- Montážna výška: 110 cm
- Teplota (skladovacia / prevádzková) -25 °C až +65 °C
- Maximálny teplotný rozdiel medzi stmievačom Niko a prijímačom by nemal presiahnuť 60 °C
- Max. dosah (v interiéri): do 20 m
- Prevádzková frekvencia: 2,4 GHz (2402 až 2480 MHz)
- Počet konfigurovateľných prepínačov: 4
- Vlhkosť: 0 - 95 % relatívna vlhkosť, nekondenzujúca
- Maximálny RF výkon: 7 dBm / 5 mW
- Konfigurácia: Philips Hue-App
- Anténa: integrovaná anténa
- Stupeň ochrany: IP20
- Závažia: 119.8 g
- Batérie: nie
- Certifikácia: CE

Prístrojový spodok na Niko stmievač pre systém Hue.

- Certifikácia: CE

Dvojnásobné tlačidlo, pre bezdrôtový tlačidlový stmievač (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), white coated.
- Počet ovládacích tlačidiel: 2 ovládacie tlačidlá
- Materiál stredového krytu: Stredový kryt je lakovaný a vyrobený z tvrdého PC + ABS.
- Farba: enamelled white
- Demontáž: Jednoducho vytiahnite stredový kryt z mechanizmu.
- Stupeň ochrany: IP20
- Odolnosť voči nárazu: Po montáži sa dosiahne odolnosť voči nárazu IK06.
- Rozmery stredového krytu: 45 x 45 mm (V x Š)
- Rozmery (V x Š x H): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Certifikácia: CE

Jednoduchý rámček. Niko Pure steel white.

- 1-rámček pre jeden spínač.

- Zloženie rámu: Skladá sa vrchného rámčeka a spodného rámčeka, ktoré sú mechanicky prepojené.
- Materiál horného rámu: Horný rám je vyrobený z ocele.
- Náter horný rám: Farba horného rámu je enamelled white.
- Materiál spodného rámu: Spodný rám je vyrobený z bieleho PC + ASA a je lakovaný nabielo.
- Hrúbka rámu: vrchný rám má hrúbku 2 mm a spodný rám má hrúbku 6 mm.
- Nerovnosť pri povrchovej montáži: max. 8,5 mm
- Protipožiarna bezpečnosť
  – samozhášavý: vyhovel žeraviacej skúške 650°C
  – neobsahuje halogény
- Rozmery (V x Š x H): 83 x 83 x 8.9 mm
- Certifikáty: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
- Certifikácia: CE

CE

Rozmery

