

Ovládač 1x stmievanie s LED pre Niko Home Control, farba greige

104-52043

4 roky záruka

S týmto ovládačom môžete stmievať jeden svetelný bod alebo svetelný okruh. Ovládač sa pripieňuje do montážnej dosky s plošným spojom pomocou západkového mechanizmu. Ovládač stmievania je vybavený jantárovou LED kontrolkou, ktorá indikuje stav akcie. Spínač s tlačidlom. Farba povrchovej úpravy: greige.

Technické údaje

Ovládač 1x stmievanie s LED pre Niko Home Control, farba greige.

- Popis: Tlačidlá na stmievanie sú k dispozícii v jednoradovej (tri ovládacie tlačidlá) alebo dvojradovej (šesť ovládacích tlačidiel) konfigurácii. Umožňujú používateľovi ovládať jeden, resp. dva stmievateľné svetelné body alebo skupinu svetelných bodov prostredníctvom inštalácie Niko Home Control.

Špecifické ovládacie tlačidlá na každom ovládači sú zoradené v skupinách po troch.

Pre namontovanie tlačidla zatlačte jednotku do nástennej montážnej dosky Niko Home Control, až kým nezachvátne na mieste. Funkcie ovládacích tlačidiel môžete nastaviť počas programovania inštalácie prepojením jednotlivých funkcií s jedinečnou adresou každého ovládacieho tlačidla vo fáze adresovania. Tieto informácie sú potom uložené v module controller.

- Materiál stredového krytu: Stredový kryt je lakovaný a vyrobený z tvrdého PC + ABS.
- Potlač: Šípky na vrchných a spodných tlačidlách vám ukazujú, či stmievate smerom nahor alebo nadol. Na stredovom tlačidle/-ách je symbol lampy, ktorý označuje tlačidlo pre obľúbené nastavenie. Ak stlačíte toto tlačidlo, stmievanie sa automaticky prepne na požadovanú úroveň stmievania.
- Šošovka: Horné aj spodné tlačidlá majú na spodnej strane malú jantárovú LED (1,5 x 1,5 mm), ktorá zobrazuje stav akcie. Pomocou programovacieho softvéru môžete naprogramovať LED tak, aby sa rozsvietili v prípade aktivácie alebo deaktivácie výstupu.
- Farba: greige (farbená v hnote, približne NCS S 5005 - Y50R, RAL 080 60 05)
- Vstupné napätie: 26 V DC (SELV, bezpečné nízke napätie)
- Demontáž: Jednoducho vytiahnite stredový kryt z prístrojového spodku.
- Odolnosť voči nárazu: Po montáži sa dosiahne odolnosť voči nárazu IK06.
- Rozmery (V x Š x H): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Certifikácia: CE

