

# Tryk til ventilationsstyring med LED til Niko Home Control light grey

**102-52054**

E-Nr.:3492002396

**4** års  
garanti

Dette tryk gør det muligt at indstille fire ventilationspositioner. Den er fastgjort til det vægmonterede print-kort via en klikmekanisme. En LED indikerer, på hvilket niveau ventilationen er indstillet. Afbryder med tryk. Farve: light grey.

## Tekniske data

Tryk til ventilationsstyring med LED til Niko Home Control light grey.

- Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet.
- Udskrift: I nederste, højre hjørne af tasten er præget et ur for at indikere boostfunktionen. På de tre andre taster er præget en ventilator med hastigheden mod uret, startende med tasten i øverste, venstre hjørne.
- Linse: På de øverste og nederste taster findes en lille, ravfarvet indikations-LED (1,5 x 1,5 mm) for at indikere status for handlingen. Ved hjælp af programmeringssoftwaren kan du programmere LED'erne til at lyse op, når udgangen enten aktiveres eller deaktiveres.
- Farve: lysegrå (gennemfarvet, omtrent NCS S 1002 - Y, RAL 080 80 05)
- Brandsikkerhed
  - tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
  - tangenternes plastdele er halogenfrie
- Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

