
Smart USB-laddare 3,5 A, skruvfixering

420-00511

4 year warranty

Denna USB-laddare på 3,5 A laddar en eller två mobila enheter samtidigt, som t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, kameror, MP3-spelare och navigeringsenheter. Enheterna måste kunna laddas via en USB-A port.



Den "smarta" funktionen säkerställer att den mobila enheten laddas på snabbast möjliga sätt (dynamisk enhetsigenkänning).

Strömmen är fördelad över båda utgångarna och uppgår till max 3,5 A över båda utgångarna kombinerade. Maxströmmen uppgår till 3,5 A för den enskilda utgången. När båda utgångarna används samtidigt kommer den tillgängliga strömmen att vara uppdelad. Försörjningen blir 5,0 V per utgång. Effekten är beroende av strömmen och spänningen och uppgår till maximalt 17,5 W på båda utgångarna i kombination.

Tekniska data

Smart USB-laddare 3,5 A, skruvfixering.

- Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge: 86%
- Verkningsgrad vid låg last (10 %): 79%
- Ingående spänning: 100 - 230 VAC ± 10%
- Ingående frekvens (växelström): 50 - 60 Hz
- Elförbrukning vid noll-last: • Brandsäkerhet
  - Alla plastkomponenter är självsläckande (klarar ett glödtrådstest på 650 °C) och är halogenfria.
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slaghållfasthet på IK06
- Infällningsram
  - metalltjocklek 1 mm
  - galvaniserad på alla sidor efter skärning, även längs de skurna kanterna
  - med 4 spår med skruvöppning på 7 mm
  - med 4 skruvhål (anges av skruvsymbol) med en diameter på 3 mm för montering på paneler
- Installationsdjup: 31 mm
- Fixeringsmetod
  - med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med greppytor
- Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd
  - enkel montering av en eller flera mekanismer med hjälp av markering (streck, laser..) i mitten av infällningsramen
  - vertikal sammankoppling mittpunkt-till-mittpunktavstånd 60 mm genom att låta flera baser glida in i varandra, de låser automatiskt på plats
  - vertikal sammankoppling mittpunkt-till-mittpunkt 71 mm med förformade flikar nedtill, genom att vika ned dessa flikar över ett avstånd på 1 mm ger baserna stöd åt varande och garanteras mittpunkt-till-mittpunkt-avståndet
  - horisontell sammankoppling av flera baser går snabbt och perfekt med uppvikta laxstjärtar på vänster och höger sida
  - extra stabilitet tack vare uppvikta kanter på utsidan av basen och fortsättning på insidan
- Avslutande kant: Infällningsramen har upptill och nedtill en mörkgrå ändkant av plast. Denna kant är tillverkad av PC+ASA och förbinds med infällningsramen med en smältprocess. Hörnen på de två ändkanterna har rektangulära öppningar (7,9 x 1,5 mm) som var och en innehåller en multipositionell snäpphake. Tack vare snäpphakarna säkerställer de 4 rektangulära öppningarna att infällningsplattan alltid kan fästas platt på väggen, även om väggen är ojämn. Detta fungerar i två riktningar: Om infällningsdosan sticker ut från putsen kan de multipositionella snäpphakarna kompensera för ett glapp på 1 till 1,2 mm. Om infällningsdosan har sjunkit för djupt ned i putsen kan snäpphakarna kompensera för ett glapp på upp till 1,8 mm. Ändkanterna har

också 4 runda öppningar som säkerställer att infällningsplattan är korrekt placerad i förhållande till centralplattan.

- Trådanslutning
  - varje anslutningsplint är utrustad med klämplintar med permanenta skruvarmed skruvhuvud med spår (1 x 4,5 mm)
  - varje skruv har ett skruvmejselspår som förhindrar att skruvmejseln glider av skruvhuvudet.
- Anslutningsklämmor
  - alla anslutningsterminaler på basens ovansida
  - upp till 2 x 2,5 mm^2 tråd per anslutningsterminal
- Omgivningstemperatur: -5 – +40 °C
- Mått: 71 x 71 x 39.8 mm
- Vikt: 88 g
- Märkning: CE

USB CE