


Enkelvoudige audiobediening met leds

De enkelvoudige audiobediening heeft één groep van drie actieknoppen. Hiermee kan de bewoner het gekoppelde audiotestel (of de groep van audiotestellen) bedienen. De audiobediening is uitgerust met amberkleurige indicatielids om de status van de actie aan te geven. Je bevestigt de drukknop op de muurprint via een klikmechanisme.



Enkelvoudige audiobediening met leds

De enkelvoudige audiobediening heeft één groep van drie actieknoppen. Hiermee kan de bewoner het gekoppelde audiotoe­stel (of de groep van audiotoe­stellen) bedienen. De audiobediening is uitgerust met amberkleurige indicatie­leds om de status van de actie aan te geven. Je bevestigt de drukknop op de muurprint via een klikmechanisme.



VOLLEDIG APPARAAT

		100-52073	Stuks: 6		101-52073	Stuks: 6		102-52073	Stuks: 6
		104-52073	Stuks: 6		121-52073	Stuks: 6		122-52073	Stuks: 6
		123-52073	Stuks: 6		124-52073	Stuks: 6		154-52073	Stuks: 6
		157-52073	Stuks: 6		161-52073	Stuks: 6		200-52073	Stuks: 6
		220-52073	Stuks: 6		221-52073	Stuks: 6			

100-52073

4 year
warranty

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, cream



Met deze audioknop stuur je één audiotestel of een groep van audiotestellen aan. Een led geeft aan in welke positie het audiotestel zicht bevindt. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: cream.

De audioknop is enkel compatibel met Niko Home Control II installaties.

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, cream. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieled (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: cream (in de massa gekleurd, bij benadering RAL1013)
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Afmetingen (HxBxD): 45 x 103 x 45 mm
- Markering: CE



101-52073

4 year
warranty

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, white



Met deze audioknop stuur je één audiotestel of een groep van audiotestellen aan. Een led geeft aan in welke positie het audiotestel zicht bevindt. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: white.

De audioknop is enkel compatibel met Niko Home Control II installaties.

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, white. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieled (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: white (in de massa gekleurd, bij benadering RAL9010)
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Afmetingen (HxBxD): 469 x 448 x 104 mm
- Markering: CE



102-52073

4 year
warranty

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, light grey



Met deze audioknop stuur je één audiotestel of een groep van audiotestellen aan. Een led geeft aan in welke positie het audiotestel zicht bevindt. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: light grey.

De audioknop is enkel compatibel met Niko Home Control II installaties.

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, light grey. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicieled (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: light grey (in de massa gekleurd)
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeen vrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Afmetingen (HxBxD): 45 x 103 x 45 mm
- Markering: CE



104-52073

4 year
warranty

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, greige



Met deze audioknop stuur je één audiotestel of een groep van audiotestellen aan. Een led geeft aan in welke positie het audiotestel zicht bevindt. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: greige.

De audioknop is enkel compatibel met Niko Home Control II installaties.

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, greige. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieled (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: greige (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S5005-Y50R).
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Afmetingen (HxBxD): 45 x 103 x 45 mm
- Markering: CE



121-52073

4 year
warranty

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, sterling



Met deze audioknop stuur je één audiotestel of een groep van audiotestellen aan. Een led geeft aan in welke positie het audiotestel zicht bevindt. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: sterling.

De audioknop is enkel compatibel met Niko Home Control II installaties.

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, sterling. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieled (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: sterling gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Afmetingen (HxBxD): 45 x 103 x 45 mm
- Markering: CE



122-52073

4 year
warranty

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, anthracite



Met deze audioknop stuur je één audiotestel of een groep van audiotestellen aan. Een led geeft aan in welke positie het audiotestel zicht bevindt. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: anthracite.

De audioknop is enkel compatibel met Niko Home Control II installaties.

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, anthracite. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieled (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.


- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: anthracite gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Afmetingen (HxBxD): 45 x 103 x 45 mm
- Markering: CE



123-52073

4 year
warranty

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, bronze



Met deze audioknop stuur je één audiotestel of een groep van audiotestellen aan. Een led geeft aan in welke positie het audiotestel zicht bevindt. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: bronze.

De audioknop is enkel compatibel met Niko Home Control II installaties.

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, bronze. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieled (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: bronze gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Afmetingen (HxBxD): 45 x 103 x 45 mm
- Markering: CE



124-52073

4 year warranty

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, dark brown



Met deze audioknop stuur je één audiotestel of een groep van audiotestellen aan. Een led geeft aan in welke positie het audiotestel zicht bevindt. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: dark brown.

De audioknop is enkel compatibel met Niko Home Control II installaties.

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, dark brown. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieled (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: dark brown gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Afmetingen (HxBxD): 45 x 103 x 45 mm
- Markering: CE



154-52073

4 year
warranty

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, white coated



Met deze audioknop stuur je één audiotestel of een groep van audiotestellen aan. Een led geeft aan in welke positie het audiotestel zicht bevindt. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: white coated.

De audioknop is enkel compatibel met Niko Home Control II installaties.

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, white coated. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieleed (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: white gelakt (bij benadering RAL 9016).
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Afmetingen (HxBxD): 45 x 103 x 45 mm
- Markering: CE



157-52073

4 year
warranty

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, champagne coated



Met deze audioknop stuur je één audiotestel of een groep van audiotestellen aan. Een led geeft aan in welke positie het audiotestel zicht bevindt. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: champagne coated.

De audioknop is enkel compatibel met Niko Home Control II installaties.

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, champagne coated. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieleed (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: champagne gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Afmetingen (HxBxD): 45 x 103 x 45 mm
- Markering: CE



161-52073

4 year
warranty

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, black coated



Met deze audioknop stuur je één audiotestel of een groep van audiotestellen aan. Een led geeft aan in welke positie het audiotestel zicht bevindt. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: black coated.

De audioknop is enkel compatibel met Niko Home Control II installaties.

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, black coated. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieleed (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.


- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: black gelakt (RAL 9005).
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Afmetingen (HxBxD): 45 x 103 x 45 mm
- Markering: CE



200-52073

4 year
warranty

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, Bakelite® piano black coated



Met deze audioknop stuur je één audiotestel of een groep van audiotestellen aan. Een led geeft aan in welke positie het audiotestel zicht bevindt. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: Bakelite® piano black coated.

De audioknop is enkel compatibel met Niko Home Control II installaties.

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, Bakelite® piano black coated. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieled (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: Bakelite®-look piano black coated (bij benadering RAL9005). Bakelite® is a registered trademark of Hexion GmbH.
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeen vrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Afmetingen (HxBxD): 45 x 103 x 45 mm
- Markering: CE



220-52073

4 year
warranty

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, alu steel grey coated



Met deze audioknop stuur je één audiotoeistel of een groep van audiotoeistellen aan. Een led geeft aan in welke positie het audiotoeistel zicht bevindt. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: alu steel grey coated.

De audioknop is enkel compatibel met Niko Home Control II installaties.

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, alu steel grey coated. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieled (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: alu-look steel grey, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Afmetingen (HxBxD): 45 x 103 x 45 mm
- Markering: CE



221-52073

4 year
warranty

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, alu gold coated



Met deze audioknop stuur je één audiotestel of een groep van audiotestellen aan. Een led geeft aan in welke positie het audiotestel zicht bevindt. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: alu gold coated.

De audioknop is enkel compatibel met Niko Home Control II installaties.

Enkelvoudige audiobediening met leds voor Niko Home Control, alu gold coated. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieleed (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: alu-look gold, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Afmetingen (HxBxD): 45 x 103 x 45 mm
- Markering: CE

