Digital black, intuitívny dotykový displej pre Niko Home Control, 24 V



Digital black je plne prispôsobiteľná dotyková obrazovka, ktorá má veľmi jednoduché rozhranie s jasnými symbolmi. Obrazovka sa automaticky aktivuje, keď sa k nej priblížite rukou, čiže môžete naraz spínať alebo stmievať osvetlenie, nastaviť svetelné scény, nastaviť režimy ventilácie, nastaviť požadovanú polohu roliet a žalúzií. V skratke, v rámci systému Niko Home Control máte k dispozícii všetky možné typy ovládacích prvkov.

Zariadenie Digital black verzia 24 V (obsahuje tepelný senzor a algoritmus) je možné naprogramovať ako zónový termostat, ak je pripojený k modulu pre vykurovanie a chladenie Niko Home Control (kat. č. 550-0015x) alebo k spínaciemu modulu (kat.č. 550-00103 alebo 550-00106), ktorý je naprogramovaný pre elektrické vykurovanie. Máte ďalšie termostaty (kat. č. 550-1305x)? Potom pomocou zariadenia Digital black jednoducho nastavíte aj teplotu. Ak zariadenie Digital black používate ako termostat, nastavené hodnoty a týždenné programy zadefinujete pomocou aplikácie Niko Home.

Pomocou príslušnej konfiguračnej aplikácie si vyberiete nielen že, ktoré ovládacie prvky sa budú zobrazovať alebo v ktorej časti obrazovky budú zobrazené, ale takisto spôsob, akým sa budete pohybovať medzi jednotlivými obrazovkami. Aplikáciu si stiahnete v príslušnom obchode s aplikáciami na svojom mobilnom zariadení.

Obrazovku jednoducho namontujete do akejkoľvek štandardnej zapustenej montážnej krabice, pomocou rozperiek alebo skrutiek a je napájaná samostatným zdrojom 24 V DC.

Obrazovka komunikuje so zvyšnými časťami systému Niko Home Control prostredníctvom bezdrôtovej domácej siete. Na aktivovanie a zaregistrovanie obrazovky potrebujete aktivované pripojenie na internet. Toto pripojenie na internet zabezpečuje, že obrazovka a elektroinštalácia Niko Home Control sú vždy aktualizované a používajú najnovšie funkcie.

550-18000

4 year warranty

Digital black, intuitívny dotykový displej pre Niko Home Control, 24 V, rozperkami



Digital black je plne prispôsobiteľná dotyková obrazovka, ktorá má veľmi jednoduché rozhranie s jasnými symbolmi. Obrazovka sa automaticky aktivuje, keď sa k nej priblížite rukou, čiže môžete naraz spínať alebo stmievať osvetlenie, nastaviť svetelné scény, nastaviť režimy ventilácie, nastaviť požadovanú polohu roliet a žalúzií. V skratke, v rámci systému Niko Home Control máte k dispozícii všetky možné typy ovládacích prvkov.

Zariadenie Digital black verzia 24 V (obsahuje tepelný senzor a algoritmus) je možné naprogramovať ako zónový termostat, ak je pripojený k modulu pre vykurovanie a chladenie Niko Home Control (kat. č. 550-00150) alebo k spínaciemu modulu (kat.č. 550-00103 alebo 550-00106), ktorý je naprogramovaný pre elektrické vykurovanie. Máte ďalšie termostaty (kat. č. 550-1305x)? Potom pomocou zariadenia Digital black jednoducho nastavíte aj teplotu. Ak zariadenie Digital black používate ako termostat, nastavené hodnoty a týždenné programy zadefinujete pomocou aplikácie Niko Home.

Pomocou príslušnej konfiguračnej aplikácie si vyberiete nielen že, ktoré ovládacie prvky sa budú zobrazovať alebo v ktorej časti obrazovky budú zobrazené, ale takisto spôsob, akým sa budete pohybovať medzi jednotlivými obrazovkami. Aplikáciu si stiahnete v príslušnom obchode s aplikáciami na svojom mobilnom zariadení.

Obrazovku jednoducho namontujete do akejkoľvek štandardnej zapustenej montážnej krabice, pomocou rozperiek alebo skrutiek a je napájaná samostatným zdrojom 24 V DC.

Obrazovka komunikuje so zvyšnými časťami systému Niko Home Control prostredníctvom bezdrôtovej domácej siete. Na aktivovanie a zaregistrovanie obrazovky potrebujete aktivované pripojenie na internet. Toto pripojenie na internet zabezpečuje, že obrazovka a elektroinštalácia Niko Home Control sú vždy aktualizované a používajú najnovšie funkcie.

Digital black, intuitívny dotykový displej pre Niko Home Control, 24 V, rozperkami. Pri montáži do zápustnej montážnej krabice s upevňovacími plochami, použite rozperky, ktoré je možné otvoriť otočením skrutiek na plochý skrutkovač (0,8 x 5 mm). Rozperky, ktorých hĺbka uchytenia je 31 mm, sa po uvoľnení vrátia úplne späť.

- Napájanie: 24 V DC (SELV)
- Maximálna spotreba energie: 5,5 W
- Spotreba energie (pohotovostný režim): 1 W
- Spôsob montáže: zapustená montážna krabica
- Montážna výška: 110 - 160 cm
- Rozmery (VxŠxH) (mechanizmus): 75 x 70 x 23,6 mm
- Rozmery (VxŠxH) (obrazovka): 83 x 83 x 11,5 mm
- Veľkosť obrazovky: 3,6”
- Rozlíšenie obrazovky: 1024 x 768 pixelov
- Jas obrazovky: automatický
- Senzor priblíženia: 0 - 30 cm
- Zmena nastavení: Niko Home app alebo programovací softvér Niko Home Control
- Konfigurácia: Niko Home app
- Komunikácia: Wifi 2,4 GHz bgn (HT20)
- Kompatibilita systému: Niko Home Control II
- Maximálny frekvenčný výkon: 15,19 dBm
- Maximálny počet Digital blacks na inštaláciu: 10
- Kapacita svoriek: 2 x 0,5 - 1 mm^2
- Minimálna prevádzková teplota: 0 °C
- Maximálna prevádzková teplota: +40 °C
- Vstupné napätie: 24 Vdc ± 10 %
- Stupeň ochrany: IP40
- Certifikácia: CE

550-18001

4 year warranty

Digital black, intuitívny dotykový displej pre Niko Home Control, 24 V, pripevnenie skrutkami



Digital black je plne prispôsobiteľná dotyková obrazovka, ktorá má veľmi jednoduché rozhranie s jasnými symbolmi. Obrazovka sa automaticky aktivuje, keď sa k nej priblížite rukou, čiže môžete naraz spínať alebo stmievať osvetlenie, nastaviť svetelné scény, nastaviť režimy ventilácie, nastaviť požadovanú polohu roliet a žalúzií. V skratke, v rámci systému Niko Home Control máte k dispozícii všetky možné typy ovládacích prvkov.

Zariadenie Digital black verzia 24 V (obsahuje tepelný senzor a algoritmus) je možné naprogramovať ako zónový termostat, ak je pripojený k modulu pre vykurovanie a chladenie Niko Home Control (kat. č. 550-00150) alebo k spínaciemu modulu (kat.č. 550-00103 alebo 550-00106), ktorý je naprogramovaný pre elektrické vykurovanie. Máte ďalšie termostaty (kat. č. 550-1305x)? Potom pomocou zariadenia Digital black jednoducho nastavíte aj teplotu. Ak zariadenie Digital black používate ako termostat, nastavené hodnoty a týždenné programy zadefinujete pomocou aplikácie Niko Home.

Pomocou príslušnej konfiguračnej aplikácie si vyberiete nielen že, ktoré ovládacie prvky sa budú zobrazovať alebo v ktorej časti obrazovky budú zobrazené, ale takisto spôsob, akým sa budete pohybovať medzi jednotlivými obrazovkami. Aplikáciu si stiahnete v príslušnom obchode s aplikáciami na svojom mobilnom zariadení.

Obrazovku jednoducho namontujete do akejkoľvek štandardnej zapustenej montážnej krabice, pomocou rozperiek alebo skrutiek a je napájaná samostatným zdrojom 24 V DC.

Obrazovka komunikuje so zvyšnými časťami systému Niko Home Control prostredníctvom bezdrôtovej domácej siete. Na aktivovanie a zaregistrovanie obrazovky potrebujete aktivované pripojenie na internet. Toto pripojenie na internet zabezpečuje, že obrazovka a elektroinštalácia Niko Home Control sú vždy aktualizované a používajú najnovšie funkcie.

Digital black, intuitívny dotykový displej pre Niko Home Control, 24 V, pripevnenie skrutkami. Pri pripevňovaní do zápustnej montážnej krabice by mali byť použité skrutky.

- Napájanie: 24 V DC (SELV)
- Maximálna spotreba energie: 5,5 W
- Spotreba energie (pohotovostný režim): 1 W
- Spôsob montáže: zapustená montážna krabica
- Montážna výška: 110 - 160 cm
- Rozmery (VxŠxH) (mechanizmus): 75 x 70 x 23,6 mm
- Rozmery (VxŠxH) (obrazovka): 83 x 83 x 11,5 mm
- Veľkosť obrazovky: 3,6”
- Rozlíšenie obrazovky: 1024 x 768 pixelov
- Jas obrazovky: automatický
- Senzor priblíženia: 0 - 30 cm
- Zmena nastavení: Niko Home app alebo programovací softvér Niko Home Control
- Konfigurácia: Niko Home app
- Komunikácia: Wifi 2,4 GHz bgn (HT20)
- Kompatibilita systému: Niko Home Control II
- Maximálny frekvenčný výkon: 15,19 dBm
- Maximálny počet Digital blacks na inštaláciu: 10
- Kapacita svoriek: 2 x 0,5 - 1 mm^2
- Minimálna prevádzková teplota: 0 °C
- Maximálna prevádzková teplota: +40 °C
- Vstupné napätie: 24 Vdc ± 10 %
- Stupeň ochrany: IP40
- Certifikácia: CE

CE