
Kombineret koaksialkabel med RJ45-forbindelse, UTP Cat. 6A, flad model inkl. indsats 71x71mm, cream

100-65338

4 year warranty

Denne indsats med RJ45-forbindelsespunkt, Cat 6A UTP og koaxialforbindelse bruges til at oprette en netværksforbindelse til telefon , Ethernet, IP eller internet-applikationer. Alle indsatsens forbindelses-punkter er tilsluttet i stjernekonfiguration til den centrale forbindelsestavle med et kabel med samme type ydelse. Den planforsænkede monteringsramme har indvendige dimensioner på 45 x 45 mm og ydre dimensioner på 71 x 71 mm og er med afdækning cream.



Tekniske data

Kombineret koaksialkabel med RJ45-forbindelse, UTP Cat. 6A, flad model inkl. indsats 71x71mm, cream.

- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surround-plade
- Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Batteri: NA
- Godkendelse: CE

Kombineret koaksialkabel med RJ45-forbindelse, UTP Cat. 6A, flad model inkl. indsats 71 x 71 mm, med skruefastgørelse.

- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade
- Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Godkendelse: CE

Universel Indsats 45 × 45 mm, NA.

- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Indmuringsramme
  - metaltykkelse 1 mm
  - efter skæring galvaniseret på alle sider også på skærefladerne
  - med 4 riller med skruehul på 7 mm
  - med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Fastgørelsesmetode
  - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeflader
- Midt-til-midt afstand
  - horisontal kobling og vertikal kobling med akseaftsand 71 mm
  - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
  - ekstra styrke p.gr af de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Slutgrænse: Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis

dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.

- Omgivelsestemperatur: -5 – +40 °C
- Godkendelse: CE

Unshielded RJ45 connector Cat 6A for band widths up to 500MHz

- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06

Adapter 9.5, single, flat for RJ connectors 650-450xx

- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06

Tangent til enkeltkoaksial forbindelse og netværksforbindelse RJ45, cream.

- Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet.
- Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Brandsikkerhed
  - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
  - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.7 x 44.7 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

CE