

Enkelvoudige muurprint met connector

Met de muurprint kun je een bediening verbinden met de installatie. Je plaatst de muurprint met tweevoudige insteekconnector op een enkelvoudige standaard inbouwdoos met schroefbevestiging. Voor inbouwdozen zonder schroefbevestiging moet je een klauwenset apart bestellen.



Enkelvoudige muurprint met connector



Met de muurprint kun je een bediening verbinden met de installatie. Je plaatst de muurprint met tweevoudige insteekconnector op een enkelvoudige standaard inbouwdoos met schroefbevestiging. Voor inbouwdozen zonder schroefbevestiging moet je een klauwenset apart bestellen.

- tweevoudige insteekconnector: aansluiting van twee draden per contact mogelijk, elk met een diameter van 0,5 tot 1 mm
- montage van de drukknop: klikmechanisme
- muurbevestiging: schroeven of klauwenset

VOLLEDIG APPARAAT

550-14110	Stuks: 10	Enkelvoudige muurprint met connector


ACCESSOIRES

	**450-00067**	Stuks: 20	Klauwenset voor muurprint

550-14110

4 year warranty

Enkelvoudige muurprint met connector voor Niko Home Control



De muurprint met tweevoudige connector wordt op een enkelvoudige standaardinbouwdoos voor schroefbevestiging geplaatst en vormt de verbinding tussen bediening en installatie. Voor inbouwdozen zonder schroefbevestiging bestel je een set klauwen apart.

Enkelvoudige muurprint met connector voor Niko Home Control. Een muurprint omvat alle elektrische en mechanische componenten om één of meerdere drukknoppen aan te sluiten op de Niko Home Control installatie. Er zijn horizontale, verticale, enkelvoudige en meervoudige muurprints. Welke muurprint je kiest, hangt af van het gewenste aantal actieknoppen en of je ze horizontaal of verticaal monteert. Als je de installatie later moet uitbreiden, hoef je enkel de muurprint te vervangen door een groter exemplaar. De tweevoudige insteekconnector dient om de buskabel aan te sluiten op de muurprint en om door te lussen naar het volgende bedieningselement. Hij heeft twee contacten met telkens twee openingen. Om enkelvoudige muurprints aan te sluiten, sluit je de bus aan met twee draden van de buskabel. Verbind elke draad afzonderlijk met één contact.
Elk contact is gemarkeerd met de letter B op de muurprint. Als je moet doorlussen naar een volgend bedieningselement, gebruik dan de andere opening van het contact. 1 mm één tweevoudige insteekconnector Als de inbouwdoos geen schroefbevestiging heeft, gebruik dan een klauwenset. Klauwensets voor enkel- en meervoudige muurprints zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

- Draadcapaciteit: 2 x 0,5 tot 1 mm^2 per aansluitklem
- Afmetingen (HxBxD): 71 x 71 mm