


Nøgleafbryder, 16 A/250 V AC

Med denne stænktætte nøgleafbryder kan du nemt åbne og lukke elektriske skydedøre, hegn, sikkerhedsgitter til swimmingpoolen osv.






Nøgleafbryder, 16 A/250 V AC

Med denne stænktætte nøgleafbryder kan du nemt åbne og lukke elektriske skydedøre, hegn, sikkerhedscover til swimmingpoolen osv.



KOMPLET ENHED MED SKRUETERMINALER, EKSKL. DÅSE (IP55)



	700-38800	Stykker: 6	Key switch 16 A, grey
	701-38800	Stykker: 6	Key switch 16 A, white
	761-38800	Stykker: 6	Key switch 16 A, black

700-38800

4 year
warranty

Stænktæt nøglekontakt 16 A med skrueterminaler, eksklusiv underlag, grey



Med denne stænktætte nøglekontakt kan du nemt åbne og lukke elektriske skydedøre, hegn, sikkerhedscover til swimmingpoolen osv. Nøglekontakten har tre positioner (1-0-2), og nøglen kan tages ud i alle positioner. To nøgler leveres som standard med ordren. Nøglekontakten er kompatibel med alle Niko Hydro indbygnings- og planforsænkingsdåser. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i krævende omgivelser.

Niko Hydro-produkterne er ikke egnede til brug i ammoniakrige miljøer (f.eks. svinestalde).

Stænktæt nøglekontakt 16 A med skrueterminaler, eksklusiv underlag, grey. Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledning. Dækslet har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks.

- Forsyningsspænding: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Maks. belastning: 3680 W
- Halogenfri
- Antal mekanismer: 1
- Omgivelsestemperatur: -25 – +55 °C
- Kapslingsklasse: Kombinationen af en Hydro-base + montageflange eller påbygningsdåse har en kapslingsklasse på IP55
- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25 °C og en maksimumtemperatur på 55 °C
- Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
- Dimensioner (HxBxD): 727 x 727 x 665 mm
- Godkendelse: CE



701-38800

4 year
warranty

Stænkæt nøglekontakt 16 A med skrueterminaler, eksklusiv underlag, white



Med denne stænkætte nøglekontakt kan du nemt åbne og lukke elektriske skydedøre, hegn, sikkerhedscover til swimmingpoolen osv. Nøglekontakten har tre positioner (1-0-2), og nøglen kan tages ud i alle positioner. To nøgler leveres som standard med ordren. Nøglekontakten er kompatibel med alle Niko Hydro indbygnings- og planforsænkingsdåser. Hele enheden er stænkæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i krævende omgivelser.

Niko Hydro-produkterne er ikke egnede til brug i ammoniakrige miljøer (f.eks. svinestalde).

Stænkæt nøglekontakt 16 A med skrueterminaler, eksklusiv underlag, white. Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledning. Dækslet har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks.

- Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
- Maks. belastning: 3680 W
- Halogenfri
- Antal mekanismer: 1
- Omgivelsestemperatur: -25 – +55 °C
- Kapslingsklasse: Kombinationen af en Hydro-base + montageflange eller påbygningsdåse har en kapslingsklasse på IP55
- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25 °C og en maksimumtemperatur på 55 °C
- Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
- Dimensioner (HxBxD): 727 x 727 x 665 mm
- Godkendelse: CE



761-38800

4 year warranty

Stænkæt nøglekontakt 16 A med skrueterminaler, eksklusiv underlag, black



Med denne stænkættede nøglekontakt kan du nemt åbne og lukke elektriske skydedøre, hegn, sikkerhedscover til swimmingpoolen osv. Nøglekontakten har tre positioner (1-0-2), og nøglen kan tages ud i alle positioner. To nøgler leveres som standard med ordren. Nøglekontakten er kompatibel med alle Niko Hydro indbygnings- og planforsænkingsdåser. Hele enheden er stænkæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i krævende omgivelser.

Niko Hydro-produkterne er ikke egnede til brug i ammoniakrige miljøer (f.eks. svinestalde).

Stænkæt nøglekontakt 16 A med skrueterminaler, eksklusiv underlag, black. Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledning. Dækslet har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks.

- Forsyningsspænding: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Maks. belastning: 3680 W
- Halogenfri
- Antal mekanismer: 1
- Omgivelsestemperatur: -25 – +55 °C
- Kapslingsklasse: Kombinationen af en Hydro-base + montageflange eller påbygningsdåse har en kapslingsklasse på IP55
- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25 °C og en maksimumtemperatur på 55 °C
- Dimensioner (HxBxD): 727 x 727 x 665 mm
- Godkendelse: CE

