

Combinatie coax met RJ45 UTP Cat. 6A, klaar voor POE++, Niko Invisible, anthracite coated

122-10358

4 jaar
garantie

Deze combinatie coax met RJ45 in Niko Invisible design heeft een aansluiting die klaar is voor RJ45 UTP Cat. 6A en een coxaansluiting. De RJ45-aansluiting kan gebruikt worden om netwerkverbinding te maken met twee apparaten voor telefonie, Ethernet, IP, PoE of internettoepassingen. Er is een PoE-adaptor nodig om zowel data als voeding via de connector te geleiden. Een PoE-adaptor kan zowel een PoE-injector als een PoE-splitter zijn.

Een professional kan de afwerkingsset personaliseren, zodat die mooi past bij of, voor een ultrastrakke look, volledig opgaat in de omgeving. Zo kan hij bijvoorbeeld afgewerkt worden met een behangpapier of verflaag naar keuze. En dankzij de lakafwerking in de kleur anthracite coated, kan je de afwerkingsset zelfs gebruiken zonder bijkomende afwerking.

Er bestaan bijhorende Niko Invisible installatiekits voor metselwerk en gipskarton, en een klokboor die het monteren in gipskarton gemakkelijker maakt.

- Minimalistisch architecturaal design
- Gaat op in de muur
- Enkel de kenmerkende cirkelvormige omtrek is zichtbaar
- Niko kwaliteit
- Eén product combineert stroom, data en tv
- RJ45-connectoren, goedgekeurd voor type 4 kabels

Technische gegevens

Combinatie coax met RJ45 UTP Cat. 6A, klaar voor POE++ , Niko Invisible, anthracite coated.

- TV frequentieband: 2 GHz
- Service: 4PPoE
- PoE-standaard: IEEE 802.3BT Type 4
- Maximaal vermogen Component (bij PD): 72 W
- Maximaal vermogen Bron (bij PSE): 100 W
- Spanningsbereik (bij PSE) : 50,0-57,0 V
- Spanningsbereik (bij PD): 42,5-57 V
- Maximale stroom: 860 mA
- Paren met stroom: 4
- Maximale kabelweerstand per set van twee: 12.5 Ω
- Energiebeheer: Drie vermogensklasseniveaus onderhandeld via handtekening of 0,1 W stappen onderhandeld via LLDP
- Onderbelasten van maximale omgevingstemperatuur voor werking kabel: 10 °C (20 °F) met meer dan de helft van gebundelde kabels bij I_{max}
- Ondersteunde bekabeling: Categorie 5
- Ondersteunde modi: Modus A, Modus B, 4-paarmodus
- Beschermingsgraad: IP41
- Afmetingen (HxBxD): 75 x 75 x 38 mm



niko

- Markering: CE



Afmetingen

