Rörelsesensor, 90°, 24 V, 22 m

90° rörelsesensor, 24 V, med en potentialfri kontakt för montering på väggar och i tak. Sensorn är hållbar, funktionell och kompakt. Rörelsesensorn har ett inbyggt gåtest och justerbar känslighet (5 nivåer) och kan kombineras med Niko Home Control. För användning i kombination med den digitala potentialfria sensormodulen (550-00210). För användning i små kontor, förvaringsutrymme, korridorer, konferensrum, osv. Rörelsesensorn är lämplig för att till exempel styra HVAC, ventilation, byggnadsstyrningssystem och Niko Home Control. Avstängningsfördröjningen för det potentialfria reläet och känsligheten för sensorn kan ställas in på enheten. Även lämplig för utomhustillämpningar. I så fall ska en skyddskåpa (som beställs separat) användas för att göra rörelsesensorn stänksäker (kapslingsklass IP54).



Rörelsesensor, 90°, 24 V, 22 m



90° rörelsesensor, 24 V, med en potentialfri kontakt för montering på väggar och i tak. Sensorn är hållbar, funktionell och kompakt. Rörelsesensorn har ett inbyggt gåtest och justerbar känslighet (5 nivåer) och kan kombineras med Niko Home Control. För användning i kombination med den digitala potentialfria sensormodulen (550-00210). För användning i små kontor, förvaringsutrymme, korridorer, konferensrum, osv. Rörelsesensorn är lämplig för att till exempel styra HVAC, ventilation, byggnadsstyrningssystem och Niko Home Control. Avstängningsfördröjningen för det potentialfria reläet och känsligheten för sensorn kan ställas in på enheten. Även lämplig för utomhustillämpningar. I så fall ska en skyddskåpa (som beställs separat) användas för att göra rörelsesensorn stänksäker (kapslingsklass IP54).

- Matningsspänning: 24 Vac/Vdc ± 10 %
- Maximal effektförbrukning: 5 W
- Antal kanaler: 1 kanal
- Detekteringsområde: 90 °
- Räckvidd (PIR): cirkel, 22 m
- Frånkopplingsfördröjning: 2 s – 30 m
- Kapslingsklass: IP20
- Monteringshöjd: 3 m
- Montering: utanpåliggande
- Omgivningstemperatur: -20 – 50 °C

KOMPLETT ENHET



350-41279	Bitar: 1	Sensorer

TILLBEHÖR




390-20000	Bitar: 1	Vandalproof protection cap, wall mounting

Tekniska data


4 year warranty

Artikelnummer	350-41279
Matningsspänning	24 V AC/V DC ± 10 %
Effektförbrukning	5 W
Antal kanaler	1 kanal
Frånkopplingsfördröjning	2 s – 30 min
Detekteringsområde	90 °
Räckvidd (PIR)	cirkel, 22 m
Omgivningstemperatur	-20 – 50 °C
Montering	utanpåliggande
Monteringshöjd	3 m
Mått synliga delar (H x B x D)	67 x 52 x 34 mm
Mått	67 x 52 x 34 mm
Anslutningsklämmor	N/A
Kapslingsklass	IP20
Märkning	CE

Dimensioner



Kopplingsschema



390-20000

4 year warranty

Skyddsgaller



- Passar till sensor 41-231, 41-262, 41-274 och 41-279