

Kompaktný intercom (komunikačný systém na vstupe) pre povrchovú montáž s rozšírením, farba biela

10-512

4 roky
záruka

Toto zariadenie pozostáva z kompaktného nástenného telefónu (vnútorná jednotka) 10-511 a rozširujúceho modulu. Rozširujúci modul má 10 tlačidiel s voľnou funkciou s LED svetlami pre získanie spätnej väzby a menovkou. Tlačidlám s voľnou funkciou môžete priradiť jednu z nasledovných funkcií: komunikovanie s vonkajšou jednotkou a spínanie relé pre otváranie dverí, interný hovor, indikácia pre stav kontaktov modulu-lového zbernicového rozhrania (10-840), (de)aktivovanie presmerovania hovorov alebo prenosu riadiacej funkcie.

Technické údaje

Kompaktný intercom (komunikačný systém na vstupe) pre povrchovú montáž s rozšírením, farba biela.

- Popis: povrchová montáž/montáž na stôl (pomocou stojana na stolovú montáž)
- obojsmerné hovory
- kryt vyrobený z antistatického a recyklovateľného plastu
- modré tlačidlo na otváranie dverí s možnosťou nastaviť funkciu pre otváranie dverí na poschodí
- tlačidlo pre zapínanie/vypínanie osvetlenia
- 1 ovládacie tlačidlo: s priradenou riadiacou funkciou/možnosť nastaviť funkciu podľa vášho výberu: vnútorný hovor, automatické otváranie dverí, presmerovanie hovoru.
- na rozšírení je 10 ovládacích tlačidiel: s priradenými riadiacimi funkciami/možnosť nastaviť funkciu podľa vášho výberu: vnútorný hovor, hovor z vonkajšej jednotky, otváranie dverí, presmerovanie hovoru, zobrazenie stavu snímača s binárnym vstupom, voliteľná riadiaca funkcia (zap/vyp)
- výber z 13 vyzváňacích tónov
- zvukové a vizuálne odlíšenie od zvonenia u dverí bytu, na vstupe alebo z vonútra
- zvukové odlíšenie hovorov prichádzajúcich od dvoch odlišných dverí
- manuálne nastavovanie hlasitosti
- optická indikácia vypnutia zvonenia
- možnosť paralelného volania
- optická indikácia hovoru (krátkodobá) prostredníctvom zelenej LED
- zobrazí sa, že linka je obsadená v prípade prebiehajúceho hovoru
- zabránenie odpočúvaniu a automatické ukončenie hovoru
- vnútorné audio a video jednotky môžu byť skombinované do jedného systému.
- Technika zapojenia: je potrebná 3-vodičová technika
- Vstupný prúd v pohotovostnom režime: $I(a) = 0,5 \text{ mA}$, $I(P) = 20 \text{ mA}$ v pohotovostnom režime
- Maximálny vstupný prúd: $I(P_{\text{max}}) = 90 \text{ mA}$
- Farba povrchovej úpravy: biela
- Materiál horného rámu: ABS



niko

10-512 - 04-09-2023

Schéma zapojenia

