

Kompaktná programovateľná vnútorná video jednotka na povrchovú montáž s farebnou obrazovkou a komfortnými tlačidlami

10-576

4 year warranty

Táto kompaktná vnútorná video jednotka na povrchovú s farebným displejom sa štandardne dodáva s takou výbavou, aby mohla vykonávať nasledovné funkcie: umožniť komunikáciu s návštevníkom, vybrať iný vyzváňací tón pre hovor prichádzajúci od dverí do bytu, hlavného vchodu alebo pre interný hovor, zapnúť alebo vypnúť osvetlenie, otvoriť dvere, nastaviť hlasitosť a obraz, vypnúť vyzváňací tón, aktivovať kameru, LED kontrolky signalizujúce obsadenú linku a hovor, prenos riadiacej funkcie (pre relé 10-831 a iné), umožniť paralelný hovor, uskutočniť interný hovor atď. Ovláda sa pomocou jasne označených a jednoduchých komfortných tlačidiel a ponuky (zobrazia sa na displeji). Komunikácia s návštevníkom funguje na princípe hands-free. Prístroj je možné naprogramovať pomocou konfiguračného softvéru od spoločnosti Niko určeného pre systémy riadenia vstupu.



Technické údaje

Kompaktná programovateľná vnútorná video jednotka na povrchovú montáž s farebnou obrazovkou a komfortnými tlačidlami.

Kompaktná hands-free vnútorná video jednotka na povrchovú montáž s farebnou obrazovkou a komfortnými tlačidlami. Vnútorná video jednotka je súčasťou komunikačného systému na vstupe a skladá sa z jednej vonkajšej jednotky a napájacieho zdroja. Dokáže zobraziť obraz návštevníka stojaceho pri dverách a umožní vám s ním komunikovať a vpustiť ho dnu. Je vybavené TFT farebnou obrazovkou s dĺžkou uhlopriečky 8,9 cm. Zariadenie môže byť namontované priamo na stenu alebo do zápusťnej montážnej krabice. Komunikácia sa uskutočňuje pomocou hands-free zariadenia obojsmerne. Zariadenie obsahuje jasne označené a jednoduché komfortné tlačidlá. Je vybavené tlačidlami pre: otváranie dverí, zapínanie osvetlenia, aktiváciu ponuky, začatie hovoru a zapnutie obrazu kamery.

Existujú 4 odlišné typy hovorov: od dverí bytu, z hlavnej vonkajšej jednotky, z pomocnej vonkajšej jednotky a z inej vnútornej jednotky. Každý hovor má iné vyzváňací tón. Tieto je možné upravovať. Môžete si vybrať z 13 vyzváňacích tónov.

Vyzváňací tón môžete nastaviť pomocou konfiguračného softvéru od spoločnosti Niko alebo pomocou programovacej ponuky. Vyzváňací tón môžete vypnúť pomocou príslušného tlačidla. Vypnutie bude indikované červenou LED kontrolkou. Hovor je indikovaný zelenou LED kontrolkou.

Prístroj je vybavený odnímateľnou svorkovnicou a prepojkou pre nakonfigurovanie koncového rezistora, ktorý slúži pre video signál. Na svorkovnicu je možné pripojiť bezpotenciálové tlačidlo zvončeka alebo dodatočnú kameru. Nasledujúce funkcie môžete nastaviť pomocou konfiguračného softvéru od spoločnosti Niko alebo pomocou ponuky: nastavenie a uskutočnenie až 10 vnútorných hovorov, prenosu troch riadiacich funkcií do adresára, vnútorného hovoru, funkcie „zazvoň a vstúp“ a nastavenie presmerovania hovoru na iné zariadenie alebo zobrazenie centrálne odoslaných informačných správ. Pre ponuku je dostupných 5 jazykov: Angličtina, francúzština, holandčina, slovenčina a nemčina.

rozмеры: 186 x 101 x 20 mm (VxŠxH)

- farba povrchovej úpravy: biela (polykarbonát + ABS)
- okolitá teplota: -5° až +40°C
- stupeň krytia: IP30
- vstupný prúd v pohotovostnom režime 0,4 mA, I(P) = 13,5 mA
- max. vstupný prúd: I(Pmax) = 130 mA
- vodičová technika: 6-vodičová
- označenie: CE
- TFT obrazovka s uhlopriečkou 8,9 cm (3.5")
- možnosť aktivovania simplexného (jednosmerného) komunikačného režimu

- CE

Technical drawings of the TSC1000 device showing front, side, and rear views with dimensions:

- Front View:** Shows a rectangular device with a width of 101 mm and a height of 186 mm. It features a large black display screen at the top, a row of eight function buttons (four rectangular and four circular) below it, and a 4x8 grid of small circular LEDs at the bottom.
- Side View:** Shows the device's thickness, which is 20 mm.
- Rear View:** Shows the back of the device with a width of 101 mm. It features a central circular cutout, four rectangular cutouts (two on the left and two on the right), and a small rectangular cutout at the bottom center.