

2 x RJ45 UTP (netienený) kat.6, rovné vyhotovenie

Vrátane dvoch adaptérov 9.1 a dvoch konektorov.



2 x RJ45 UTP (netienený) kat.6, rovné vyhotovenie

Vrátane dvoch adaptérov 9.1 a dvoch konektorov.



PRÍSTROJOVÝ SPODOK



170-75262 Počet kusov: 10 Pre upevnenie skrutkami

STREDOVÝ KRYT S PLNÝM ŠTÍTKOM



100-65200	Počet kusov: 10	**101-65200**	Počet kusov: 10	**111-65200**	Počet kusov: 10
102-65200	Počet kusov: 10	**104-65200**	Počet kusov: 10	**121-65200**	Počet kusov: 10
122-65200	Počet kusov: 10	**123-65200**	Počet kusov: 10	**124-65200**	Počet kusov: 10
154-65200	Počet kusov: 10	**157-65200**	Počet kusov: 10	**161-65200**	Počet kusov: 10
200-65200	Počet kusov: 10	**220-65200**	Počet kusov: 10	**221-65200**	Počet kusov: 10

DATA ZÁSUVKA NA DIN-LIŠTU (VRÁTANE KONEKTORU RJ45 UTP CAT.6 A ADAPTÉRU NA DIN LIŠTU)




650-14561 Počet kusov: 10 Data zásuvka na DIN-lištu RJ45 UTP (netienené) CAT6

170-75262

4 year warranty

2 x RJ45 pripojenia UTP kat. 6, rovné vyhotovenie vrátane montážneho rámu 71 x 71 mm s pripevnenie skrutkami



Tento mechanizmus s dvomi RJ45 pripojeniami, kat 6 UTP, sa používa na vytvorenie sieťového pripojenia s 2 spotrebičmi a telefónom, Ethernetom, IP alebo internetovými aplikáciami. Každý z prípojných bodov mechanizmu je k centrálnej rozvodovej skrini pripojený cez hviezdicovú topológiu a pomocou kábla pre rovnaký typ výkonu. Montážny rám má vnútorné rozmery 45 x 45 mm a vonkajšie rozmery Prístrojový spodok je na každej strane vybavený rybinovými spojmi, ktoré umožňujú rýchle a dokonalé spojenie viacerých prístrojových spodkov so stredovou vzdialenosťou 71 x 71 mm. Zložené okraje na vonkajšej strane prístrojového spodku, ako aj ich pokračovanie smerom dovnútra, zabezpečujú väčšiu robustnosť. x 71 mm a je vybavený pripevnenie skrutkami. Stredový kryt a rámček vo farbe podľa vášho výberu musíte objednať samostatne.

2 x RJ45 pripojenia UTP kat. 6, rovné vyhotovenie vrátane montážneho rámu 71 x 71 mm s pripevnenie skrutkami.

Univerzálny prístrojový spodok 45 x 45 mm. Pri pripevňovaní do zápustnej montážnej krabice by mali byť použité skrutky. Montážny rám je vyrobený z 1 mm hrubého kovu a zo všetkých strán je pozinkovaný (po orezaní), dokonca aj na rezných hranách. Na vodorovnej a zvislej osi zápustného montážneho rámu sa nachádzajú 4 drážky, ktoré slúžia na pripevnenie pomocou skrutiek ku zapustenej inštalačnej krabici. Tieto drážky majú 7 mm otvor pre skrutku. Pre montáž na panel je zápustný rám vybavený 4 otvormi (sú označené symbolom skrutky) s priemerom 3 mm. Stred zápustného montážneho rámu sa označí (kriedová čiara, laser, ..) v horizontálnom aj vertikálnom smere tak, aby bola montáž jedného alebo viacerých mechanizmov rýchla a jednoduchá. Prístrojový spodok je na každej strane vybavený rybinovými spojmi, ktoré umožňujú rýchle a dokonalé spojenie viacerých prístrojových spodkov so stredovou vzdialenosťou 71 x 71 mm. Zložené okraje na vonkajšej strane prístrojového spodku, ako aj ich pokračovanie smerom dovnútra, zabezpečujú väčšiu robustnosť. Montážny rám je vybavený v hornej aj dolnej časti tmavosivou plastovou okrajovou hranou. Okraj je vyrobený z PC+ASA a k montážnemu rámu je pripevnený pritavením. Rohy dvoch okrajov sú vybavené dvoma obdĺžnikovými otvormi (7,9 x 1,5 mm), pričom každý z nich obsahuje viacpolohovú západku. Štyri obdĺžnikové otvory umožňujú vďaka viacpolohovým rozperkám, že rámček bude vždy pripevnený plocho ku stene dokonca aj v prípade nerovnej omietky. Funguje to v dvoch smeroch: Ak zapustená inštalačná krabica z omietky prečnieva, viacpolohové západky môžu kompenzovať nerovnosť do hodnoty 1 až 1,2 mm. Ak je zapustená inštalačná krabica zapustená do omietky príliš hlboko, západky môžu kompenzovať nedokonalosť až do hodnoty 1,8 mm. Okrajové hrany taktiež majú 4 okrúhle otvory, ktoré zaisťujú správnu polohu rámčeka voči stredovému krytu.