

Trådlös rörelsesensor, Zigbee®

Den trådlösa rörelsesensorn kan användas för att styra andra smarta enheter. På så sätt kan man styra utgången för en annan smart strömställare, dimmerkontroll eller motorkontroll när sensorn upptäcker rörelse.

Eftersom rörelsedetektorn drivs av ett knappcellsbatteri och levereras med en självhäftande monteringsplatta, kan den enkelt monteras var som helst.

Denna rörelsesensor kan användas i kombination med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control (552-00001). Detta gör det möjligt att konfigurera ytterligare funktioner med Niko Home Control programmeringsprogram.



Trådlös rörelsesensor, Zigbee®

Den trådlösa rörelsesensorn kan användas för att styra andra smarta enheter. På så sätt kan man styra utgången för en annan smart strömställare, dimmerkontroll eller motorkontroll när sensorn upptäcker rörelse.

Eftersom rörelsedetektorn drivs av ett knappcellsbatteri och levereras med en självhäftande monteringsplatta, kan den enkelt monteras var som helst.

Denna rörelsesensor kan användas i kombination med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control (552-00001). Detta gör det möjligt att konfigurera ytterligare funktioner med Niko Home Control programmeringsprogram.



- maximal räckvidd öppet fält (sensor till trådlös gateway): 30 m
- maximal räckvidd inomhus (sensor till trådlös gateway): 10 m
- kommunikationsprotokoll: Zigbee® 3.0
- arbetsfrekvens: 2,4 GHz
- ingångsspänning: batteri CR2450
- omgivningstemperatur: 0–40 °C
- monteringsmetod: utanpåliggande
- monteringshöjd: 2,5–2,8 m
- Detekteringsområde: 110°
- Räckvidd (PIR): upp till 5 m i diameter från en höjd på 2,5 m
- mått (HxBxD): 51 x 51 x 34 mm
- vikt: 69 g
- maximal radiofrekvenseffekt: 7 dBm
- sensorinställningar: Niko Home Control-programmeringsprogramvara
- kapslingsklass: IP20

KOMPLETT ENHET



552-80401

Bitar: 24


Sensorer

Tekniska data

4 year
warranty

Artikelnummer	552-80401
Matningsspänning	batteri CR2450
Detekteringsområde	110 °
Räckvidd (PIR)	upp till 5 m i diameter från en höjd på 2,5 m
Omgivningstemperatur	0 – +40 °C
Montering	utanpåliggande
Monteringshöjd	2.5 – 2.8 m
Mått synliga delar (H x B x D)	51 x 51 x 34 mm
Mått	51 x 51 x 34 mm
Anslutningsklämmor	N/A
Maximal radiofrekvenseffekt	7 dBm
Kapslingsklass	IP20
Sensorinställningar	Niko Home control programmeringsprogramvara
Märkning	CE

Dimensioner



Kopplingsschema

