

Melder 360°, 32 m, met 3 zone DALI-daglichtsturing en extra functionaliteiten, secundair, voor opbouw op hoge plafonds (white)

350-41763

4 year warranty


Deze aanwezigheidsmelder (DALI-daglichtsturing, secundair) is geschikt voor opbouw op plafonds van 4 – 8 m en kan uitsluitend gebruikt worden in combinatie met de master (350-41761) om het detectiebereik ervan te verhogen. Het toestel volgt de instellingen van de master. De gevoeligheid van de secundaire detector kan wel afzonderlijk worden ingesteld. Er kunnen maximaal tien secundaire detectoren worden aangesloten per master.

Afwerkingskleur: white

- Alles-in-één oplossing
- Groot detectiebereik van 32 m
- Programmeerbaar met IR-afstandsbediening 350-41934
- Combineerbaar met master 350-41750
- Snelle en flexibele installatie dankzij adresseerbare DALI-bus
- Vervanging van één defecte DALI-armatuur zonder herprogrammering



Detectiebereik



4 m	8 m	16 m
5 m	10 m	20 m
6 m	12 m	24 m
7 m	14 m	28 m
8 m	16 m	32 m



DALI



secundair



360°



ø 32 m
vanop een
hoogte van
8 m



4 – 8 m



opbouw

Technische gegevens

Artikelnummer	350-41763
Voedingsspanning	via DALI-bus
Detector output	DALI
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	ø 32 m vanop een hoogte van 8 m
Omgevingstemperatuur	-5 – +50 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	4 – 8 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	459 mm
Afmetingen (HxBxD)	117 x 117 x 64.1 mm
Draadcapaciteit	1 x 2,5 mm ²
Beschermingsgraad	IP54
Markering	CE

Toebehoren

350-41936	Universele afstandsbediening voor smartphone
350-41934	IR-afstandsbediening voor installateurs

Afmetingen

