

Tilstedeværelsessensor mini, 360°, Niko Home Control, 9 m

550-20220

E-Nr.:3467604512

4 års
garanti

Miniføleren registrerer bevægelse og ændringer i lysintensitet. Ved hjælp af denne information kan forskellige Niko Home Control-programmeringer aktiveres eller deaktiveres. Produktet er egnet til indendørs loftsmontering i nedhængte lofter. Sort afdækningsring medfølger.

Farve: hvid & sort

- The detection range can be reduced from 360° to 180° using the cover cap supplied, which is clicked into place on the detector.
- Fits discretely into every interior thanks to its small format and the black and white cover cap.
- Three applications in one: absence or presence detector and photo cell.
- Users are free to adjust the light sensitivity and switch-off delay in the user settings software and app.



Rækkevidde



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	Ø 6 m	Ø 3 m	Ø 2 m
2.5 m	Ø 8 m	Ø 3.7 m	Ø 2.5 m
3 m	Ø 9.5 m	Ø 4.5 m	Ø 3 m



niko

Tekniske data

Typenummer	550-20220
Forsyningsspænding	26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
Sensorudgang	26 V
Luxområde	2 lux – 25000 lux
Detekteringsområde	360°
Rækkevidde (PIR)	ø 9,5 m ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-10 – +50 °C
Monteringsmetode	planforsænket
Monteringshøjde	2 – 3 m
Huldiameter	30 mm
Dimensioner synlig (HxBxD)	36 x 36 x 13.3 mm
Dimensioner (HxBxD)	36 x 36 x 62.6 mm
Kapslingsklasse	IP65
Godkendelse	CE

Dimensioner

