

Bewegingsmelder, Niko Home Control, 16 m, 180°, IP54, met oriënteerbare lens, voor opbouw, wit

550-20200

4 jaar
garantie


Deze bewegingsmelder is geschikt voor gebruik buitenshuis, bv. op de oprijlaan, het terras of in de tuin en is voorzien van een ingebouwde lichtsensor. Je richt de bewegingsmelder naar wens en deelt het detectiegebied op met behulp van een afschermmasker. Het toestel wordt gevoed via de Niko Home Control installatie.

Afwerkingskleur: wit

Bijpassende secundaire detectoren: 550-20200



Detectiebereik



H	A Across	B Towards
2 m	11 m	5.5 m
2.5 m	14 m	7 m
3 m	16 m	8 m



niko

Technische gegevens

Artikelnummer	550-20200
Bijpassende secundaire detectoren	550-20200
Configuratie	master/secundair
Voedingsspanning	26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
Detector output	26 V
Bereik lichtintensiteit	5 lux – ∞
Uitschakelvertraging	8 s – 30 min
Detectiehoek	180°
Detectiebereik (PIR)	16 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +45 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2 – 3 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	70 x 90 x 130 mm
Afmetingen (HxBxD)	70 x 90 x 130 mm
Beschermingsgraad	IP54
Markering	CE

Toebehoren

390-20050 Montagebeugel voor buitenbewegingsmelder, wit

Afmetingen

