

Centrumplatta för mekaniskt kontrollerad ventilationstyrning, bronze coated.

123-61106

4 års
garanti

Centrumplatta med 1 knapp med en ventilationssymbol. Denna knapp används för att styra mekaniskt kontrollerad ventilation. Färg: bronze coated.

Tekniska data

Centrumplatta för mekaniskt kontrollerad ventilationstyrning, bronze coated. Denna centralplatta är omgiven av en plan kant med en rektangulär öppning i alla fyra hörn, varje öppning och en försedd med snäpphake för flera lägen. Centralplattans konstruktion säkerställer att den jämna plattan alltid kan monteras plant mot väggen, även om den är slarvigt spacklad. Detta fungerar i två riktningar: Om infällningsdosan sticker ut från putsen kan de multipositionella snäpphakarna kompensera för ett glapp på 1 till 1,2 mm. Om infällningsdosan har sjunkit för djupt ned i putsen kan snäpphakarna kompensera för ett glapp på upp till 1,8 mm. Den platta kanten runt centralplattan har också 4 runda öppningar som säkerställer att infällningsplattan är korrekt placerad i förhållande till centralplattan. Efter montering av alla komponenter (infällningsplatta, centralplatta och brytare) är inga metalldelar synliga tack vare centralplattans platta kant.

- Antal kontrollknappar: 1 kontrollknapp
 - Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
 - Färg: lackad brons (ungefär NCS S 5005 - Y20R, RAL 080 50 05)
 - Skriva ut: Centralplattans knapp har en inpräglad ventilationssymbol.
 - Demontering: För demontering av centralplattan är den platta kanten försedd med två skårar som anges av en skruvmejselsymbol. Centralplattan kan enkelt demonteras med en spårskruvmejsel.
 - Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
 - Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slaghållfasthet på IK06
 - Brandsäkerhet
 - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650 °C)
 - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
 - Mått på finish med platt kant: 56 x 56 mm (HxB)
- Mått på synligt område av finish: 45 x 45 mm (HxB)
- Mått (HxBxD): 55.8 x 55.8 x 10.5 mm
 - Märkning: CE

