

Blindlock, white

701-38500

4 year
warranty

Blindlocket monteras direkt på en stänkskyddad förhöjningsram och är tillverkad av ABS. Den används för att stänga förhöjningsramar som ska användas för senare utvidgningar av systemet eller för att installera funktioner som inte är standard. Färg: white.

Tekniska data

Blindlock, white. Skyddslock: Varje eluttag är helt täckt av en uppfällbar skyddskåpa. En fjäder och ett krokfäste håller skyddskåpan ordentligt stängd.



- Försegling: Locket har en integrerad förslutning och är hermetiskt fäst vid lämplig dosa.
- Ytmaterial: Blindplattan är tillverkad av stöttålig, dammtålig, halogenfri och självsläckande polypropen (UL94-V2/1,6 mm). Den tomma plattan är tillverkad av styv ABS.
- Utanpåliggande dosa: Funktionen är avsedd att monteras i en stänksäker monteringsdosa. Funktionen har en integrerad förslutning och är hermetiskt fäst vid lämplig dosa (beställs separat).
- Omgivningstemperatur: -25 – +55 °C
- Kapslingsklass: Se kapslingsklassen för den monterade funktionen
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en Hydro-mekanism och en plan eller utanpåliggande dosa har en slaghållfasthet på IK07 med en lägsta temperatur på -25 °C och en högsta temperatur på 55 °C
- Färg: Basmaterialen är genomgående vitt (RAL 9010).
- Märkning: CE

