

Swiss Garde 360 Presence KNX® UP

25020N

4 lata
gwarancji


Czujnik obecności z funkcją uziemienia, 1 kanał oświetlenia do załączania/wyłączania, 1 kanał HVAC, trybu w pełni automatycznego i półautomatycznego.

Kolor wykończenia: biały.

- Idealne rozwiązanie do zastosowań KNX w budynkach przemysłowych, biurach, salach lekcyjnych, salach konferencyjnych itp.
- 1 kanał oświetlenia do przełączania światła
- 1 kanał HVAC
- Działanie w trybie w pełni automatycznym lub półautomatycznym
- Różne funkcje ściemniania
- Wysokość montażu do 10 m



Zasięg wykrywania



2 m	5 m	12 m
3 m	7 m	16 m
5 m	-	20 m
8 m	-	22 m



KNX®



nadrzędny



360°



Ø 22 m z
wysokości
8 m



2 – 8 m



montaż
podtynkowy

niko

25020N - 12-04-2025

Dane techniczne

Numer artykułu	25020N
Konfiguracja	nadrzędny
Napięcie wejściowe	30 Vdc przez magistralę KNX®
Wyjście czujnika	KNX®
Maksymalne zużycie energii	0.3 W
Maksymalne zużycie energii	10 mA
Zakres natężenia światła	10 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Opóźnienie wyłączenia	1 s – 24 min
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 22 m z wysokości 8 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	montaż podtynkowy
Wysokość montażu	2 – 8 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	35 x 88 x 88 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	88 x 88 x 47 mm
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	oprogramowanie ETS
Oznaczenia	CE

Akcesoria

25440	Ramka zewnętrzna do montażu natynkowego, kwadratowa, do Swiss Garde dwukanałowego, kolor
3331	Siatka ochronna

Wymiary

