

Swiss Garde 360 Presence KNX® UP

25020N

4 lata
gwarancji

Czujnik obecności KNX do montażu sufitowego podtynkowego, obszar detekcji 360° z 4 czujnikami PIR.


Czujnik obecności z funkcją uzimienia, 1 kanał oświetlenia do załączania/wyłączania, 1 kanał HVAC, trybu w pełni automatycznego i półautomatycznego.




Kolor wykończenia: biały.

- Idealne rozwiązanie do zastosowań KNX w budynkach przemysłowych, biurach, salach lekcyjnych, salach konferencyjnych itp.
- 1 kanał oświetlenia do przełączania światła
- 1 kanał HVAC
- Działanie w trybie w pełni automatycznym lub półautomatycznym
- Różne funkcje ściemniania
- Wysokość montażu do 10 m



Zasięg wykrywania



|  |  |  |
|---|---|---|
| 2 m | 5 m | 12 m |
| 3 m | 7 m | 16 m |
| 5 m | - | 20 m |
| 8 m | - | 22 m |



KNX®



nadrzędny



360°



ø 22 m z
wysokości
8 m



2 – 8 m



montaż
podtynkowy

niko

25020N - 07-06-2025

Dane techniczne

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Numer artykułu | 25020N |
| Konfiguracja | nadrzędny |
| Napięcie wejściowe | 30 Vdc przez magistralę KNX® |
| Wyjście czujnika | KNX® |
| Maksymalne zużycie energii | 0.3 W |
| Maksymalne zużycie energii | 10 mA |
| Zakres natężenia światła | 10 lux – 2000 lux |
| Liczba kanałów | 1 kanał |
| Opóźnienie wyłączenia | 1 s – 24 min |
| Kąt wykrywania | 360° |
| Zasięg wykrywania (PIR) | ø 22 m z wysokości 8 m |
| Temperatura otoczenia | -20 – +40 °C |
| Metoda montażu | montaż podtynkowy |
| Wysokość montażu | 2 – 8 m |
| Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) | 35 x 88 x 88 mm |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 88 x 88 x 47 mm |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Odporność na uderzenia | IK02 |
| Modyfikacja ustawień | oprogramowanie ETS |
| Oznaczenia | CE |

Akcesoria

| | |
|-------|--|
| 25440 | AP ramka kwadratowa do Swiss Garde dwukanałowego |
| 3331 | Siatka ochronna |

Wymiary

