

# Swiss Garde 360 Presence KNX® do montażu podtynkowego, kwadratowy, kolor biały

25020N


4 lata gwarancji




Czujnik obecności z funkcją uziemienia, 1 kanał oświetlenia do stałego sterowania oświetleniem (tylko wersja KLR) lub 1 kanał oświetlenia do załączania/wyłączania, HVAC, trybu w pełni automatycznego i półautomatycznego.  
Kolor wykończenia: biały.

- Idealne rozwiązanie do zastosowań KNX w budynkach przemysłowych, biurach, salach lekcyjnych, salach konferencyjnych itp.
- 1 kanał oświetlenia do przełączania światła
- 1 kanał HVAC
- Działanie w trybie w pełni automatycznym lub półautomatycznym
- Różne funkcje ściemniania
- Wysokość montażu do 10 m



## Zasięg wykrywania



		
2 m	5 m	12 m
3 m	7 m	16 m
5 m	-	20 m
8 m	-	22 m

  
KNX®

  
stand-alone

  
360°

  
ø 16 m z  
wysokości  
3 m

  
2 – 10 m

  
puszka  
podtynkowa

**niko**

## Dane techniczne

Numer artykułu	25020N
Napięcie wejściowe	30 Vdc przez magistralę KNX®
Wyjście czujnika	KNX®
Maksymalne zużycie energii	0.3 W
Maksymalne zużycie energii	10 mA
Zakres natężenia światła	10 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Opóźnienie wyłączenia	1 s – 24 min
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	Ø 16 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	2 – 10 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	88 x 35 x 86 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	88 x 47 x 86 mm
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	oprogramowanie ETS
Oznaczenia	CE

## Akcesoria

25440	Ramka zewnętrzna do montażu natynkowego, kwadratowa, do Swiss Garde dwukanałowego, kolor
3331	Siatka ochronna, kolor biały

## Wymiary

