


Tilstedeværelsessensor, 360°, 230 V, 12 m, slave, til indbygningsdåse

350-600021

Denne tilstedeværelsessensor er en slavesensor, der udvider en 230 V mastersensors detekteringsområde. Sensoren er specielt udviklet til montering i en standard indbygningsdåse (60 eller 79 mm diagonal skrueafstand). Sensorens indstillinger kan ændres ved brug af Niko detector tool app og 2-vejs Bluetooth® kommunikation mellem en smartphone eller tablet og sensoren.

- Fladt og diskret design
- Nem montering i en standard indbygningsdåse til planforsænket montering (60 eller 79 mm diagonal skrueafstand)
- Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
- Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)
- 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
- Forprogrammerede funktioner:
 - Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer)
 - Logfilen registrerer de seneste ændringer
- Trådløs kommunikation mellem master- og slavesensorer
- Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode



 **Bluetooth®**



230 V



slave



360°






2 – 3,5 m



12 m ved
højde på
3 m



europadåse

			
2 m	3,2 m	4 m	8 m
2,5 m	4 m	5 m	10 m
3 m	4,8 m	6 m	12 m
3,5 m	5,6 m	7 m	14 m

Tekniske data


4 year warranty

Typenummer	350-600021
Konfiguration	slave
Forsyningsspænding	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Effektforbrug	0.3 W
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-25 – 50 °C
Monteringsmetode	europadåse
Monteringshøjde	2 – 3.5 m
Farve	white (RAL 9010)
Dimensioner synlig (HxBxD)	100 x 100 x 9.5 mm
Dimensioner (HxBxD)	100 x 100 x 44.5 mm
Tilslutningsklemmer	2,5 mm ²
Maksimal rækkevidde Bluetooth®	25 m
Maksimal feltstyrke	-5 dBm
Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder	1.2 m
Kaplingsklasse	IP20
Vandalklasse	IK02
Indstilling af sensor	Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
Godkendelse	CE

Tilbehør

350-990992 Afdækningsring til 12 m planforsænkede sensorer, black (RAL9005)

Dimensioner



Tilslutningsskema

