

Kombination von Serienschalter und Wandsteckdose mit Schutzkontakt, Kompletgerät inkl. Blende, white

101-62815


4 Jahre
Garantie

Kombination von Einbauserienschalter 10 A/250 Vac mit zweipoliger Einbauwandsteckdose 16 A/250 Vac mit Schutzkontakt und einer Blende. Die Kombination passt in eine einzige Unterputzdose. Kompletgerät inkl. Blende und vormontierter Abdeckung. Farbausführung: white.

Technische Daten

Kombination von Serienschalter und Wandsteckdose mit Schutzkontakt, Kompletgerät inkl. Blende, white

- Farbe: Weiß (durchgängig gefärbt, annähernd NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Erdungstyp: seitlichen Schutzkontakten
- Leistung: Schalter 10 A/250 Vac / Wandsteckdose 16 A/250 Vac
- Einbaurahmen
 - Metallstärke 1 mm
 - an allen Seiten glänzend verzinkt
 - mit 4 Schraubnuten
- Material der Blende: Die Blende besteht aus stoßfestem, staubdichtem und verformbeständigem Polycarbonat-Material. Der Rohstoff ist durchgängig gefärbt.
- Erdungsmaterial: Randerdung aus hochwertigem Messing
- Art der Befestigung
 - mit Schrauben, zur einfachen Befestigung in Unterputzdose mit Greifflächen
- Kabelanschluss
 - die Anschlussklemmen sind mit Schraubklemmen ausgestattet, um die Leitungen festzuklemmen.
- – Alle Kunststoffteile sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand) und halogenfrei.
- Schutzart: IP20
- Schutzart: Die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Abdeckung und einer Blende ist nach Schutzart IP20 geschützt.
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Kennzeichnung: CE



10 A 250 Vac
16 A
250 Vac

