

Niko dimmerbrytare för Hue-system Niko Original white

101-91004

4 year warranty

Med denna trådlösa och batterifria dimmerbrytare kan du enkelt styra Philips Hue-lampor. Bestäm i Philips Hue-appen vad varje knapp ska göra (slå på och av, dimra, aktivera stämningsbelysningar). Mekanism inklusive nyckel och infällningsplatta Niko Original white. Philips Hue Bridge v2 krävs och ingår ej.

Tekniska data

Niko dimmerbrytare för Hue-system Niko Original white.

- Mått (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm
- Strömförsörjning: integrerad rörelseenergiutvinning
- RF-protokoll: Zigbee (grön ström)
- Monteringshöjd: 110 cm
- Temperatur (förvaring/drift): -25 °C till +65 °C
- Den maximala temperaturskillnaden mellan Nikos dimmer och en mottagare får inte överstiga 60 °C.
- Maximal räckvidd (inomhus): upp till 20 m
- Arbetsfrekvens: 2,4 GHz (2402 till 2480 MHz)
- Antal konfigurerbara strömställare: 4
- Luftfuktighet: 0 - 95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande.
- Maximal RF-effekt: 7 dBm / 5 mW
- Konfiguration: Philips Hue-app
- Antenn: Integrerad antenn
- Kapslingsklass: IP20
- Vikt: 43 g
- Batteri: nej
- Märkning: CE



Bas för Niko-dimmer för Hue-systemet.

- Märkning: CE

Dubbel knapp, för trådlös dimmerbrytare (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), white.

- Antal kontrollknappar: 2 kontrollknappar
- Material centralplatta: Centralplattan är tillverkad av styv PC och ASA. Basmaterialet är genomgående färgat.
- Färg: vit (genomgående färgad, ungefär RAL 9010)
- Demontering: Demontera genom att dra centralplattan från mekanismen.
- Kapslingsklass: IP20
- Slaghållfasthet: Efter montering garanteras en slaghållfasthet på IK06.
- Brandsäkerhet
 - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klaras ett glödtrådtest på 650 °C)
 - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria.
- Mått på finish: 45 x 45 mm (HxB)
- Mått: 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Märkning: CE

1-facks ram Niko Original Niko Original white.

- Enkel infällningsplatta för en brytare.
- Färg: vit (genomgående färgad, ungefär RAL 9010)
- Ramuppbyggnad: Den är tillverkad av dimensionsstabil pc+asa.
- Utanpåliggande höjd: max. 8,5 mm
- Brandsäkerhet
 - självsläckande: klarar ett glödtrådtest på 650 °C
 - halogenfri
- Mått: 83 x 83 x 8,9 mm
- Certifieringsmärkning: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
- Märkning: CE



Dimensioner

