

Plaque de recouvrement triple, entraxe de 60 mm, verticale, couleur Niko Intense anthracite coated

122-76300

4 ans de garantie

Plaque de recouvrement triple avec un entraxe de 60 mm de la série Niko Intense. couleur Niko Intense anthracite coated

Données techniques

Plaque de recouvrement triple, entraxe de 60 mm, verticale, couleur Niko Intense anthracite coated.

- Triple plaque de recouvrement pour trois mécanismes.
- Couleur: laqué anthracite (par approximation NCS S 7502 - R, RAL 7022)
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont reliés mécaniquement entre eux.
- Matériau cadre supérieur: Le cadre supérieur est réalisé en polycarbonate indéformable, résistant aux chocs.
- Matériau cadre inférieur: Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) gris foncé + acrylique-styrène-acrylate (ASA)
- Entraxe: 60 mm
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie
 - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - exempt de halogènes
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 203 x 85 x 8.9 mm
- Marques de certification: NF
- Marquage: CE

