DALI-2 Broadcast modul, 2 kanaler

550-00371

4 year warranty



DALI-2 2-kanals interface Broadcast modul driver to DALI-buskanaler samtidigt. De to kanaler fungerer som dæmpbare lyskilder i Niko Home Control uden behov for yderligere konfiguration eller brug af DALI-programmeringssoftware. Alle DALI-belysninger reagerer samtidig på en Niko Home Control kommando, hvilket betyder, at op til 64 belysninger pr. kanal fungerer som et enkelt dæmpbart belysningskredsløb. Modulet leveres med en indbygget strømforsyning, så det er ikke nødvendigt at bruge en dedikeret DALI-strømforsyning til DALI-bussen.
Understøtter DALI-typer (forkobling):

- DT0 (lysstofrør, forkobling)
- DT1 (uafhængigt nødelement, forkobling)
- DT2 (udløser HID, lampe forkobling)
- DT3 (lavvolt halogen, lampe forkobling)
- DT4 (glødelampe, dæmper)
- DT5 (konvertering til DC spænding, 1-10 V, 0-10 V omformer)
- DT6 (LED lampe, forkobling)
- DT7 (afbryder, relæ forkobling)

DALI-type DT8 (tunable white, forkobling) understøttes endnu ikke


Tekniske data

DALI-2 Broadcast modul, 2 kanaler.

- Glidekontakt forbinder modulet til det følgende modul på DIN-skinnen
- Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
- Tilslutningsklemmer
  - 3 x 1,5 mm^2 eller 2 x 2,5 mm^2 eller 1 x 4 mm^2 ledning pr. Tilslutningsklemme
- Maksimalt standby effektforbrug: 1,9 W
- DIN dimensioner: DIN 4TE
- Dimensioner (HxBxD): 90 x 70 x 67 mm
- Godkendelse: CE

CE

Dimensioner



Tilslutningsskema

