Buitenbewegingsmelder 180°, 230 V, 16 m (white)

350-20058

4 year warranty

Deze buitenbewegingsmelder met één kanaal is bijzonder geschikt voor gebruik op een oprijlaan of in de tuin. Dankzij het design is hij geschikt voor opbouw op een muur of wand. Het detectiebereik kan ingesteld worden tussen 0 en 16 m, dat aangepast kan worden met het afschermmasker. De sensor is voor plaatsing aan een muur in opbouw. Het toestel heeft een ingebouwde lichtsensor en schakelt de verlichting automatisch aan en uit. Dit kan ook manueel via een NG-drukknop (afzonderlijk te bestellen). Na de ingestelde vertragingstijd wordt het licht automatisch uitgeschakeld. Het toestel heeft een IP54-beschermingsgraad en voldoet aan de Europese norm EN 60669-2-1 voor EMC en veiligheid.
Afwerkingskleur: white





- Duurzaam
- Functioneel
- Elegant
- Eenvoudige installatie
- Energiebesparend
- Comfortverhogend
- Extra preventie tegen inbraak
- Aparte instelling van lux, tijd en gevoeligheid

Automatische lichtschakelaar voor gebruik op opritten, in carports, in tuinen…

- De buitenbewegingsmelder is uitgerust met een geïntegreerde lichtsensor: de verlichting springt enkel aan als de melder beweging detecteert binnen het detectiebereik en als het daglichtniveau daalt tot onder de ingestelde luxwaarde.
- De verlichting blijft aangeschakeld zolang de melder beweging detecteert.
- De geïntegreerde timer wordt gebruikt om de gewenste uitschakelvertraging in te stellen. Zo blijft de verlichting gedurende de ingestelde vertragingstijd aangeschakeld nadat de laatste beweging gedetecteerd is.
- De lens van de sensor kan worden afgedekt met het bijgeleverde afschermmasker om het detectiegebied op te delen. Het afschermmasker is aanpasbaar volgens het gewenste bereik.

Detectiebereik






230 V | master of stand-alone | 180 ° | halve cirkel, 16 m vanop 3 m hoogte | 2 – 3 m | opbouw

Technische gegevens

Artikelnummer	350-20058
Voedingsspanning	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Detector output	230 V (ON/OFF)
Maximale belasting gloei- en halogeenlampen (cosφ=1)	2300 W
Maximale belasting spaarlampen (CFLi)	350 W
Maximale belasting ledlampen 230 V	350 W
Maximale capacitieve belasting	140 µF
Maximale inschakelstroom	165 A/20 ms – 800 A/200 µs
Bereik lichtintensiteit	5 lux – , ∞
Aantal kanalen	1 kanaal
Uitschakelvertraging	8 s – 30 min
Detectiehoek	180 °
Detectiebereik (PIR)	halve cirkel, 16 m vanop 3 m hoogte
Omgevingstemperatuur	-20 – +45 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2 – 3 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	63 mm
Afmetingen (HxBxD)	125 x 72 x 63 mm
Draadcapaciteit	3 x 1,5 mm²
Beschermingsgraad	IP54
Markering	CE

Afmetingen



Aansluitschema

