

Kolíška pre ťahový spínač, farba champagne coated

157-63606

4 roky
záruka

Kolíška so šnúrovým mechanizmom. Svetelný bod sa ovláda pomocou ťažného systému. Táto aplikácia sa zvyčajne používa v spálňach.

Farba povrchovej úpravy: champagne coated.

Technické údaje

Kolíška pre ťahový spínač, farba champagne coated. Stredový kryt je lemovaný plochou hranou, ktorá má vo všetkých 4 rohoch obdĺžnikový otvor, ktorý obsahuje viacpolohovú západku. Konštrukcia stredového krytu umožňuje, že rámček bude vždy pripevnený plocho k stene dokonca aj v prípade nerovnej omietky. Funguje to v dvoch smeroch: Ak zapustená inštalačná krabica z omietky prečnieva, viacpolohové západky môžu kompenzovať nerovnosť do hodnoty 1 až 1,2 mm. Ak je zapustená inštalačná krabica zapustená do omietky príliš hlboko, západky môžu kompenzovať nedokonalosť až do hodnoty 1,8 mm. Plochý okraj stredového krytu má taktiež 4 okrúhle otvory, ktoré zaisťujú správnu polohu rámčeka voči stredovému krytu. Po namontovaní všetkých komponentov (rámček, elektroinštalačné prvky a spínač) nie sú vďaka plochej hrane stredového krytu viditeľné žiadne kovové súčasti.

- Popis: Tlačidlo a jeho spodná časť tvoria jeden celok.
- Materiál stredového krytu: Stredový kryt je lakovaný a vyrobený z tvrdého PC + ABS.
- Farba: enamelled champagne (približne NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Demontáž: Po vybratí skrutky je potrebné ťahový modul najprv zatlačiť smerom nahor a potom ho od-
cvaknúť pomocou skrutkovača. To naznačuje symbol skrutkovača a šípka. Demontáž sa vykonáva použitím
plochého skrutkovača.
- Stupeň ochrany: Kombinácia spínača, stredového krytu a rámčeka má stupeň ochrany IP31D
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
- Rozmery stredového krytu s plochou hranou: 56 x 56 mm (VxŠ)

Rozmery viditeľnej časti stredového krytu: 45 x 45 mm (VxŠ)

- Rozmery (VxŠxH): 55.8 x 55.8 x 19.5 mm
- Certifikáty: CEBEC
- Certifikácia: CE

