

Swiss Garde 360 Presence Secondary 30 m, prostokątny

25464

4 lata gwarancji


Czujnik obecności typu urządzenie podrzędne do rozszerzenia zasięgu głównego czujnika sufitowego i ściennego Swiss Garde. Możliwy montaż natynkowy z akcesoriami; IP20/IP55. Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki nadrzędne: 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004

- Idealne rozwiązanie do biur o układzie otwartym i hal produkcyjnych
- Główny czujnik obecności umożliwia rozszerzenie zakresu wykrywania przy niewielkich kosztach
- Inne kolory na zamówienie



Zasięg wykrywania



230 V



podrzędny



360°



ø 26 m z
wysokości
3 m



2 – 8 m



puszka
podtynkowa

niko

25464 - 01-07-2025


Dane techniczne

Numer artykułu	25464
Kompatybilne czujniki nadrzędne	25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004
Konfiguracja	podrzędny
Napięcie wejściowe	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalne zużycie energii	0.3 W
Maksymalne zużycie energii	1.3 mA
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 26 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +45 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	2 – 8 m
Średnica wiertła	48 mm
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	88 x 88 x 50 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	88 x 88 x 86 mm
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	Potencjometrów lub pilota na podczerwień
Oznaczenia	CE

Akcesoria

25400	AP ramka kwadratowa IP44 Swiss Garde
25336	Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor biały
25337	Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor czarny
25324	Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor szary
25339	Pokrywa, 30 m, kwadratowy, kolor biały
25410	Zacisk sprężynowy Swiss Garde
3331	Siatka ochronna

Wymiary



Schemat elektryczny

