

# Infällnadsdosa - IP55

Denna infällnadsdosa är lämplig för infällning av en stänkskyddad (IP55) enhet, t.ex. 1-vägs uttag, strömställare osv.



## Infällnadsdosa - IP55



Denna infällnadsdosa är lämplig för infällning av en stänkskyddad (IP55) enhet, t.ex. 1-vägs uttag, strömställare osv.

Denna infällnadsdosa är lämplig för infällning av en stänkskyddad (IP55) enhet, t.ex. 1-vägs uttag, strömställare osv.



### KOMPLETT ENHET



	<b>701-73000</b>	Bitar: 6	Enkel ram för infälld montering, white
	<b>761-73000</b>	Bitar: 6	Enkel ram för infälld montering, black

### TILLBEHÖR



<b>170-00093</b>	Bitar: 100	Skruv HI-LO 3,2 x 13 (beställs per 100 moduler)
------------------	------------	---

## 701-73000

4 year  
warranty

Enkel täckram för infällning av en stänkskyddad Niko Hydro-funktion, white



Denna täckram är lämplig för infällning av en stänkskyddad Niko Hydro-funktion, white

Enkel täckram för infällning av en stänkskyddad Niko Hydro-funktion, white. Den utanpåliggande dosan är tillverkad av stöttålig, dammtålig, halogenfri och självsläckande polypropen (UL94 V2/1,6 mm).

- Antal mekanismer: 1
- Kapslingsklass: Se kapslingsklassen för den monterade funktionen
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en Hydro-mekanism och en plan eller utanpåliggande dosa har en slaghållfasthet på IK07 med en lägsta temperatur på -25 °C och en högsta temperatur på 55 °C
- Färg: Basmaterialiet är genomgående vitt (RAL 9010).
- Märkning: CE



# 761-73000

4 year  
warranty

Enkel täckram för infällning av en stänkskyddad Niko Hydro-funktion, svart



Denna täckram är lämplig för infällning av en stänkskyddad Niko Hydro-funktion, svart

Enkel täckram för infällning av en stänkskyddad Niko Hydro-funktion, svart. Den utanpåliggande dosan är tillverkad av stöttålig, dammtålig, halogenfri och självsläckande polypropen (UL94 V2/1,6 mm).

- Antal mekanismer: 1
- Kapslingsklass: Se kapslingsklassen för den monterade funktionen
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en Hydro-mekanism och en plan eller utanpåliggande dosa har en slaghållfasthet på IK07 med en lägsta temperatur på -25 °C och en högsta temperatur på 55 °C
- Färg: Basmaterialiet är genomgående svart (RAL 9005).
- Märkning: CE

