

Afwerkingsset met HDMI-naar-schroefaansluiting, piano black coated

200-69416

4 jaar
garantie

Afwerkingsset met HDMI-naar-schroefaansluiting. Dit product wordt gebruikt wanneer in de muur een HDMI-kabel moet worden weggewerkt om een tv met een settopbox of een computer met een projector te verbinden. De achterzijde van de contactdoos is voorzien van een schroefconnector waarop een HDMI-kabel kan worden aangesloten, waarvan de connector aan één kant afgeknipt is om door een wachtbuis te trekken. Te gebruiken in combinatie met de universele sokkel met schroef- of klauwbevestiging.



Technische gegevens

Afwerkingsset met HDMI-naar-schroefaansluiting, piano black coated.

- Functie: Dit product wordt gebruikt wanneer in de muur een HDMI-kabel moet worden weggewerkt om een tv met een settopbox of een computer met een projector te verbinden. De achterzijde van de afwerkingsset is voorzien van een schroefconnector waarop een HDMI-kabel kan worden aangesloten, waarvan de connector aan één kant afgeknipt is om door een wachtbuis te trekken. Te gebruiken in combinatie met de universele sokkel met schroef- of klauwbevestiging.
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: Bakelite®-look piano black coated (bij benadering NCS S 9000 N, RAL 9005). Bakelite® is a registered trademark of Hexion GmbH
- Brandveiligheid

De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Markering: CE

