Gelijkspanningsvoeding 2,5 A

Deze gelijkspanningsvoeding voor montage op DIN-rail is geschikt voor uitgebreide videofonie-installaties. De voeding wordt altijd gebruikt in combinatie met voeding 20 (10-801) of voeding 100 (10-802).




10-805-01

4 year warranty

Modulaire gelijkspanningsvoeding voor uitgebreide videofoniesystemen





Deze gelijkspanningsvoeding voor montage op DIN-rail is geschikt voor uitgebreide videosystemen. Ze wordt altijd gebruikt in combinatie met voeding 10-801 of 10-802.

Modulaire gelijkspanningsvoeding voor uitgebreide videofoniesystemen. • uitgangsstroom klem 29: I(+) = 2,5 A
- (+)-klem is beveiligd tegen kortsluiting
- geschakelde voeding met hoge werkingsgraad
- sturen en weergeven van werkingsmodi van de installatie

- Voedingsspanning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
- Uitgangsspanning: 26 Vdc
- Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: +40 °C
- Beveiliging: EMV conform EN 50081 en EN 50082-2, ontstoring volgens EN 55011
- DIN-afmetingen: DIN 8TE
- Afmetingen (HxBxD): 90 x 140 x 70 mm
- Markering: CE