

# Niko dimmerbrytare för Hue-system Niko Intense matt black

**130-91004**


**4** year warranty

Med denna trådlösa och batterifria dimmerbrytare kan du enkelt styra Philips Hue-lampor. Bestäm i Philips Hue-appen vad varje knapp ska göra (slå på och av, dimra, aktivera stämningsbelysningar). Mekanism inklusive nyckel och infällningsplatta Niko Intense matt black. Philips Hue Bridge v2 krävs och ingår ej.

## Tekniska data

Niko dimmerbrytare för Hue-system Niko Intense matt black.

- Mått (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm
- Strömförsörjning: integrerad rörelseenergiutvinning
- RF-protokoll: Zigbee (grön ström)
- Monteringshöjd: 110 cm
- Temperatur (förvaring/drift): -25 °C till +65 °C
- Den maximala temperaturskillnaden mellan Nikos dimmer och en mottagare får inte överstiga 60 °C.
- Maximal räckvidd (inomhus): upp till 20 m
- Arbetsfrekvens: 2,4 GHz (2402 till 2480 MHz)
- Antal konfigurerbara strömställare: 4
- Luftfuktighet: 0 - 95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande.
- Maximal RF-effekt: 7 dBm / 5 mW
- Konfiguration: Philips Hue-app
- Antenn: Integrerad antenn
- Kapslingsklass: IP20
- Vikt: 45.6 g
- Batteri: nej
- Märkning: CE



Bas för Niko-dimmer för Hue-systemet.

- Märkning: CE

Dubbel knapp, för trådlös dimmerbrytare (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), black coated.

- Antal kontrollknappar: 2 kontrollknappar
- Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
- Färg: svartlackad
- Demontering: Demontera genom att dra centralplattan från mekanismen.
- Kapslingsklass: IP20
- Slaghållfasthet: Efter montering garanteras en slaghållfasthet på IK06.
- Brandsäkerhet
  - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650 °C)
  - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria.
- Mått på finish: 45 x 45 mm (HxB)
- Mått: 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Märkning: CE

1-facks ram Niko Original Niko Intense matt black.

- Enkel infällningsplatta för en brytare.
- Rekommenderad färg för centrumplatta: Niko rekommenderar en designkombination med en svartbelagd centrumplatta (färgkod 161).
- Ramuppbyggnad: Den består av en övre ram och en undre ram som är mekaniskt sammankopplade.
- Material övre ram: Den övre ramen är tillverkad av stöttålig dimensionsstabil polykarbonat.
- Utanpåliggande höjd: max. 8,5 mm
- Brandsäkerhet
  - självsläckande: klarar ett glödtrådtest på 650 °C
  - halogenfri
- Mått: 85 x 85 x 8,9 mm
- Certifieringsmärkning: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
- Märkning: CE

