

Swiss Garde 300 pour montage encastré, IR, couleur blanc

25100


4 ans de garantie

Détecteur de mouvement mural de 1 à 3 m. Possible grâce à sa portée de détection horizontale et verticale. Avec couvercle vissé, idéal pour les bâtiments publics. Interrupteur externe (ON). Couleur de finition: blanc.

- Idéal pour une installation économique dans une zone extérieure protégée au-dessus des portes ou à hauteur d'interrupteur
- Détecteur de mouvement pour les pièces humides ou l'extérieur
- Avec 3 capteurs IR à portée de détection horizontale et verticale



Portée de détection



| H | A Across |
|-------|-------------|
| | |
| 1 m | 8 m |
| 1.5 m | 8 m |
| 2 m | 8 m |
| 2.5 m | 9 m |
| 3 m | 10 m |

230 V

stand-alone

180°

10 m posé à 3 m de hauteur

1 – 3 m

boîte d'encastrement

niko

Données techniques

| | |
|--|---|
| Numéro d'article | 25100 |
| Tension d'alimentation | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Sortie du détecteur | 230 V (ON/OFF) |
| Calibre maximum du disjoncteur miniature | 10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation) |
| Contact relais | N.O. (max. 10 A) |
| Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ($\cos\phi = 1$) | 2300 W |
| Charge maximale des lampes fluorescentes ($\cos\phi \geq 0,5$) | 1150 VA |
| Plage d'intensité lumineuse | 5 lux – 2000 lux |
| Nombre de canaux | 1 canal |
| Temporisation de déconnexion | pulse, 10 s – 20 min |
| Angle de détection | 180° |
| Portée de détection (PIR) | 10 m posé à 3 m de hauteur |
| Montage | boîte d'encastrement |
| Hauteur de montage | 1 – 3 m |
| Profondeur minimale d'encastrement | 40 mm |
| Dimensions visibles (HxLxP) | 88 x 88 x 35 mm |
| Dimensions (HxLxP) | 88 x 88 x 75 mm |
| Degré de protection | IP44 |
| Marquage | CE |

Accessoires

| | |
|-------|---|
| 25323 | Télécommande universelle avec mètre lux |
| 25320 | Télécommande PIR |
| 25310 | Mini télécommande IR |

Dimensions

