

Swiss Garde 300 WM IR, IP44 10 m, couleur blanc

25100

4 ans de garantie

Détecteur de mouvement pour montage mural encastré.

Détecteur de mouvement pour montage mural à une hauteur de 1,0 à 3,0 m. Possible grâce à une zone de détection horizontale et verticale. Avec cache vissé, idéal pour bâtiments publics.


Bouton poussoir externe (ON).

Couleur de finition: blanc.

- Idéal pour une installation économique dans une zone extérieure protégée au-dessus des portes ou à hauteur d'interrupteur
- Détecteur de mouvement pour les pièces humides ou l'extérieur
- Avec 3 capteurs IR à portée de détection horizontale et verticale



Portée de détection



H ↓ ↑	A Across →
1 m	8 m
1.5 m	8 m
2 m	8 m
2.5 m	9 m
3 m	10 m



230 V



stand-alone



180°



8 m posé
à 1,1 m de
hauteur



1 – 3 m



à encastrer

niko

25100 - 15-07-2025

Données techniques

Numéro d'article	25100
Configuration	stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.9 W
Consommation électrique maximale	3.91 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 10 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Charge maximale des lampes fluorescentes ($\cos\phi \geq 0,5$)	1150 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	350 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	350 W
Charge maximum driver LED	350 VA
Charge maximum transformateur électronique	1150 VA
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	pulse, 10 s – 20 min
Angle de détection	180°
Portée de détection (PIR)	8 m posé à 1,1 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +50 °C
Montage	à encastrer
Hauteur de montage	1 – 3 m
Profondeur minimale d'encastrement	40 mm
Dimensions visibles (HxLxP)	88 x 88 x 35 mm
Dimensions (HxLxP)	88 x 88 x 75 mm
Degré de protection	IP44
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

Accessoires

25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25320	Télécommande PIR
25310	Mini télécommande IR
3331	Grille de protection

Dimensions

