Compacte programmeerbare videobinnenpost met kleurenscherm en menufunctie voor opbouw

De communicatie met de bezoeker via deze compacte opbouwpost verloopt handenvrij. Het toestel bevat duidelijke, intuïtieve comforttoetsen:

- deuropenertoets/toets om de lichtschakelfunctie te activeren
- spreektoets
- toets om het belsignaal in en uit te schakelen
- toets om camerabeelden op te roepen
- stuurfunctie voor de DIN-railrelais (10-831)
- toets om het menu op te roepen

Een menu op het scherm geeft toegang tot onder meer de volgende standaardfuncties:

- interne oproep
- parallelle oproep
- bel-en-kom-binnenfunctie
- oproepdoorschakeling
- beltoon selecteren voor etageoproep, deuroproep en interne oproep
- belvolume en beeld regelen





10-576

4 year warranty

Compacte programmeerbare videobinnenpost voor opbouw, met kleurenscherm en comforttoetsen







Deze compacte opbouwvideobinnenpost met kleurenscherm is standaard voorzien van de volgende functies: een gesprek voeren met een bezoeker, toononderscheid voor een oproep aan een appartementsdeur, hoofddeur of interne oproep, licht schakelen, deur openen, volume en beeld regelen, beltoon uitschakelen, camerabeelden activeren, bezet- en oproepaanduiding met leds, een stuurfunctie (o.a. voor relais 10-831) uitzenden, parallelle oproep, interne oproepen maken, enz. De bediening gebeurt via duidelijke, intuïtieve comforttoetsen toetsen en een menu dat weergegeven wordt op het scherm. De communicatie met de bezoeker verloopt handenvrij. Het toestel is volledig programmeerbeer met de Niko Configuration SW voor toegangscontrole.

Compacte programmeerbare videobinnenpost voor opbouw, met kleurenscherm en comforttoetsen.
Compacte handsfree videobinnenpost voor opbouw, met kleurenscherm en comforttoetsen. De videobinnenpost maakt deel uit van een deurcommunicatiesysteem met een buitenpost en een voeding. Het kan het beeld weergeven van een bezoeker aan de deur en staat je toe te communiceren met de bezoeker en hem binnen te laten. Het is voorzien van een TFT-kleurenscherm met een schermdiagonaal van 8,9 cm. Het toestel kan rechtstreeks op de muur of op een inbouwdoos bevestigd. De communicatie gebeurt handenvrij in twee richtingen. Het toestel heeft duidelijke, intuïtieve comforttoetsen toetsen. Er zijn toetsen voorzien om de deur te openen, de verlichting aan te schakelen, het menu te activeren, het gesprek te openen en het camerabeeld te activeren.

Er zijn vier verschillende oproepen mogelijk: van de appartementsdeur, de hoofdbuitenpost, een bijbuitenpost en een oproep afkomstig van een ander binnentoestel. Voor elk soort oproep werd er een aparte beltoon voorzien. Deze beltonen kunnen gewijzigd worden. Er is keuze tussen 13 beltonen.

Het belsignaal kan ingesteld worden via de Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole of het programmatiemenu. Het belsignaal kan worden uitgeschakeld met de daartoe bestemde toets, wat weergegeven wordt door een oplichtende rode indicatieled. Een oproep wordt weergegeven met een groene indicatieled.

Het toestel is voorzien van een afneembare klemmenstrook een een jumper om de afsluitweerstand voor het videosignaal te configureren. Het is mogelijk om een potentiaalvrije etagebeldrukknop of een extra camera aan te sluiten op de klemmenstrook. Via de Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole of het menu zijn volgende functies mogelijk: tot 10 interne oproepen instellen en maken, het lichtcontact schakelen, drie stuurfuncties uitzenden om contacten te bedienen, een interne oproep, een bel-en-kom-binnenfunctie, een oproepdoorschakeling naar een ander toestel, oproepen van centraal verstuurde informatieberichten. Er kunnen 5 talen weergegeven worden op het menu: Engels, Frans, Nederlands, Slovaaks en Duits.

- afmetingen: 186 x 101 x 20 mm (HxBxD)
- afwerkingskleur: wit (polycarbonaat + ABS)
- omgevingstemperatuur: -5° tot +40 °C
- beschermingsgraad: IP30
- ingangsstroom (rust): 0,04 mA, I(P) = 13,5 mA
- max. ingangsstroom: I(Pmax) = 130 mA
- draadtechniek: 6-draads
- markering: CE

- TFT-scherm met 8,9 cm (3,5") beelddiagonaal
- mogelijkheid om simplex gespreksmodus te activeren
- meeluisterblokkering en automatische gespreksuitschakeling
- mogelijkheid om deuropener en extra camera aan te sluiten
- configureerbaar met de Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole