

# Stænktæt blænddæksel, grå

**700-38500**

E-Nr.:3417811986

**4** års  
garanti

Denne blænddæksel monteres direkte på en stænktæt indbygningsdåse og er fremstillet af ABS. Den bruges til at lukke forbindelsespunkter rent til senere systemudvidelser eller for at installere ikke-standardfunktioner. Farve: grå.

## Tekniske data

Stænktæt blænddæksel, grå. Beskyttelseslåg: Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel, der åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog.

- Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, lysegrå (omtrent NCS S 1502 - B, RAL 7035)
- Forsejling: Dækslet har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks.
- Antal mekanismer: 1
- Materiale efterbehandling: Afdækningspladen er fremstillet af hård akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS).
- Påbygningsdåse: Funktionen er designet til montering i en stænktæt indbygningsdåse. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse (bestilles separat).
- Kemisk resistens: testet og godkendt til brug i miljøer med ammoniakniveauer på op til 20 ppm
- Omgivelsestemperatur: -25 – +55 °C
- Kapslingsklasse: IP55 for kombinationen af en mekanisme og stænktæt indbygningsdåse
- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25°C og en maksimumtemperatur på 55°C
- Godkendelse: CE

