

Kopplingsaktor 6x230/16


Kopplingsaktorn med 6 kanaler är lämplig vid användning av högst sex olika kretsar, t.ex. belysningspunkter eller eluttag. Aktorn kan vidarekoppla två neutralledare vid avsaknaden av neutral-plint. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten. Bistabila reläer garanterar låg energiförbrukning.



550-00106

4 year warranty

Kopplingsaktor 6 x 230/16 för Niko Home Control



Kopplingsaktorn används för att styra sex olika kretsar till/från, t.ex. belysningspunkter, eluttag eller styrventiler. Genom att trycka på knappen kan man också styra varje kontakt manuellt. Med den här aktorn kan man sammankoppla två neutral-ledare för att hålla ordning på tråddragningen i elskåpet. Kopplingsaktorn är utrustad med LED-indikeringar för status av aktorn samt respektive kanal.

Kopplingsaktor 6 x 230/16 för Niko Home Control. Du kan använda trefaldiga eller sexfaldiga omkopplingsmoduler för att ansluta tre respektive sex omkopplingskretsar.

Controllerns bussignal aktiverar en eller flera utgångar på omkopplingsmodulen. Alternativt kan utgångarna aktiveras eller avaktiveras manuellt med hjälp av knapparna på omkopplingsmodulen. Kom ihåg att aktiveringen eller avaktiveringen endast är tillfällig och kommer att upphävas av nästa buss-kommunikation. Utgångarna aktiveras eller avaktiveras via energieffektiva bistabila relä i modulen. Reläts status ändras bara när en datapuls genereras av controllern eller av en brytarknapparna.

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet.

- endast en fas per motormodul bör anslutas
- maximal belastning: 230 V – 16 A per kanal
- total maximal belastning för modulen: 230 V – 32 A
- 2 grupper med 3 omkopplingskretsar
- Kompatibel med Niko Home Control-solläge
- Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
- Anslutningsterminaler: 2 x 6 skruvplint
- Anslutningsklämmor: 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm² per anslutningsterminal
- Lägsta omgivningstemperatur: 0 °C
- Maximal omgivningstemperatur: +45 °C
- DIN-mått: DIN 4TE
- Mått: 90.7 x 71.4 mm
- Märkning: CE

