

# Underlag, stråletæt, 3-dobbelt vandret

Dette 3-dobbelte vandrette underlag med to M20-indgange er velegnet til 3 moduler. Hele enheden er stråletæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i krævende omgivelser.







### Underlag, stråletæt, 3-dobbelt vandret

Dette 3-dobbelte vandrette underlag med to M20-indgange er velegnet til 3 moduler. Hele enheden er stråletæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i krævende omgivelser.



#### VANDRET UNDERLAG MED 1X2 M20-INDGANGE INKLUSIVE KABELFORSKRUNING




	<b>700-84952</b>	Stykker: 3	Triple box with 1 x two M20 entries, M20 cable glands included, grey
	<b>701-84952</b>	Stykker: 3	Triple box with 1 x two M20 entries, M20 cable glands included, white
	<b>761-84952</b>	Stykker: 3	Triple box with 1 x two M20 entries, M20 cable glands included, black

**700-84952**

**4** year  
warranty

Sstråletæt tredobbelt horisontal underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskrutninger til tre moduler, grey



Dette stråletætte tredobbelte horisontal underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskrutninger er velegnet til tre moduler. Hele enheden er stråletæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i krævende omgivelser. Farve: grey

Sstråletæt tredobbelt horisontal underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskrutninger til tre moduler, grey. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94 V2/1,6 mm).

- Kaplingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25 °C og en maksimumtemperatur på 55 °C
- Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
- Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Godkendelse: CE



**701-84952**

**4** year  
warranty

Sstråletæt tredobbelt horisontal underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskrutninger til tre moduler, white



Dette stråletætte tredobbelte horisontal underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskrutninger er velegnet til tre moduler. Hele enheden er stråletæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i krævende omgivelser. Farve: white

Sstråletæt tredobbelt horisontal underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskrutninger til tre moduler, white. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94 V2/1,6 mm).

- Antal mekanismer: 3
- Kapslingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25 °C og en maksimumtemperatur på 55 °C
- Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
- Certifikationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Godkendelse: CE



**761-84952**

**4** year  
warranty

Sstråletæt tredobbelt horizontal underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskrutninger til tre moduler, black



Dette stråletætte tredobbelte horizontal underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskrutninger er velegnet til tre moduler. Hele enheden er stråletæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i krævende omgivelser. Farve: black

Sstråletæt tredobbelt horizontal underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskrutninger til tre moduler, black. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94 V2/1,6 mm).

- Kaplingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25 °C og en maksimumtemperatur på 55 °C
- Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
- Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Godkendelse: CE

