

Stänkskyddad pelare med platta och 1 vägguttag, svart

761-36915
E-Nr.: 2445620

4 års
garanti

Pelaren har ett eluttag (16 A/250 Vac) med sidjordning, petskydd och insticksterminaler. Den har en IP55-kapslingsklass och är utrustad med en basplatta för installation på solitt underlag. Pelarens funktionella och snygga design gör att den passar perfekt utomhus, som på terrasser och i utekök. Hela enheten är desutom stänkskyddad, vilket gör den perfekt för användning i fuktiga utrymmen och ammoniakrika miljöer.

Kablar som förblir fixerade:

- kabeln är ordentligt fixerad tack vare den högkvalitativa insticksterminalen som räcker länge och är testad enligt gängse normer
- eftersom mekanismernas frigöring av ledarna sitter på framsidan kan kablarna inte trycka mot frigöringssystemet när du placerar det i dosan

Snabbare och enklare installation:

- alla anslutningars terminaler sitter upptill på basen:
 - för att garantera att alla kablar kan kapas eller strippas i samma längd
 - för att ge mer utrymme under mekanismen, så att du enkelt kan vika kablarna och placera mekanismen i dosan utan att kablarna trycker tillbaka den uppåt.

Niko-kvalitet:


- räcker länge eftersom insticksterminalen håller sig inom normala gränser när temperaturen och effekten faller

Tekniska data

Stänkskyddad pelare med platta och 1 vägguttag, svart. Handgjord produkt: små avvikelser i form kan förekomma

- Funktion: – eluttag
 - kontaktbussar med en stor kontaktyta som inte vilar på basen för att knäppa fast
- Maximal MCB-klass: 16 A (1,5 mm²) / 20 A (2,5 mm²) (begränsad av nationella installationsregler)
- Antal mekanismer: 1
- Höljets material: rostfritt stål
- Kemisk beständighet: testad och godkänd för användning i miljöer med ammoniaknivåer på upp till 20 ppm
- Kapslingsklass: IP55 för kombinationen av en funktion och stänksäker monteringsdosa
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en Hydro-mekanism och en plan eller utanpåliggande dosa har en slaghållfasthet på IK07 med en lägsta temperatur på -25 °C och en högsta temperatur på 55 °C
- Färg: Basmaterialet är genomgående svart (RAL 9005)
- Mått (HxBxD): 240 x 83 x 68 mm
- Certification marks: KEMA, ÖVE
- Märkning: CE




 **16 A**
250 Vac



niko

Dimensioner



Kopplungsschema

