

# RF prijímač pre nízkonapäťové zariadenia, bezpotenciálový (SELV), 2 viacpolohové kontakty, povrchová montáž

410-00335

4 roky  
záruka

Tento prijímač na povrchovú montáž umožňuje ovládať nízkonapäťové zariadenia pomocou bezdrôtového tlačidla Easywave alebo káblového tlačidla. Tento prijímač má dva bezpotenciálové viacpolohové reléové kontakty vhodné len na vypínanie zariadení s veľmi nízkym bezpečným napätím (SELV).

Môže prijímať signály z ručného diaľkového ovládania Niko Easywave alebo bezdrôtového spínača. Pre lokálnu prevádzku je možné pripojiť až dve externé káblové tlačidlá.

Do prijímača môžete naprogramovať až 32 prenosových kódov. Prijímač je vybavený buď 1-tlačidlou prevádzkou (pulzný režim, režim mŕtveho muža), 2-tlačidlou prevádzkou (režim zapnutia a vypnutia, režim hore a dolu), 3-tlačidlou prevádzkou (režim hore, zastavenie, dolu) alebo 4-tlačidlou prevádzkou (režim hore, zastavenie, dolu, zastavenie).



## Technické údaje

RF prijímač pre nízkonapäťové zariadenia, bezpotenciálový (SELV), 2 viacpolohové kontakty, povrchová montáž

- Vyžarovaný výkon: 6,38 mW
- Modulácia: FSK
- Vstup: 2 vonkajšie tlačidlá
- Výstup: 2 potenciálne zaťažené reléové kontakty (viacpolohové)
- Spotreba elektrickej energie (pohotovostný režim): 0,18 W
- Relé spotreby elektrickej energie spínané bez záťaže: 0,6 W
- Maximálne zaťaženie kontaktu:
  - AC: 60 V / 1 A / 60 VA
  - DC: 60 V / 1 A / 30 W
- Nekompatibilné so systémom Niko Home Control (wireless bridge alebo bezdrôtový smart hub)
- Komunikačný protokol: Easywave
- Prevádzková frekvencia: 0.8683 GHz
- Prevádzková teplota: -20 – +60 °C
- Stupeň ochrany: IP20
- Hmotnosť: 50 g
- Prierez vodičov: – 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> na pripojovaciu svorku
- Rozmery (VxŠxH): 70 x 64 x 35 mm
- Certifikácia: CE

