

Minilux rörelsesensor 200°, 230 V, 10 A, 11 m, IP44

941-2270308

E-Nr.: 1300024

4 års
garanti

- Detekteringsområde: 200°
 - Räckvidd upp till 11 meter
 - Uvändig inställning av lux, tid och följsamhet
 - Tidsfördröjning upp till 12 min.
 - För hög inkopplingsström 165 A/20 ms, 800 A/200 μ s
- Färg: antracit



230 V



fristående



200°



11 m från en
höjd på 3 m



2 – 3 m



utanpåliggande

niko

941-2270308 - 10-03-2025

Tekniska data

Artikelnummer	941-2270308
Konfiguration	fristående
Matningsspänning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	230 V (ON/OFF)
Maximal MCB-klass	10 A (begränsad av nationella installationsregler)
Reläkontakt	N.O. (max. 10 A)
Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maximal belastning lysrör ($\cos\phi \geq 0,5$)	1200 VA
Maximal belastning lågenergilampor (CFLi)	350 W
Maximal belastning LED-lampor 230 V	350 W
Maxbelastning LED-drivdon	500 VA
Maximal belastning elektronisk transformator	500 VA
Maximal kopplingskapacitet	140 μ F
Maximal inkopplingsström	165 A/20 ms – 800 A/200 μ s
Ljusstyrkeintervall	3 lux – ∞
Antal kanaler	1 kanal
Frånkopplingsfördröjning	6 s – 12 min
Detekteringsområde	200°
Räckvidd (PIR)	11 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-20 – +40 °C
Montering	utanpåliggande
Monteringshöjd	2 – 3 m
Färg	antracit (ungefär RAL 7016)
Kapslingsklass	IP44
Märkning	CE