

Bodemverbinding geschikt voor alle installatiekanalen van Niko

06-105

4 year warranty

Deze bodemverbinding verbindt twee bodems met elkaar en is geschikt voor alle installatiekanalen van Niko.

Technische gegevens

Bodemverbinding geschikt voor alle installatiekanalen van Niko

Stuk dat ervoor zorgt dat kanaalbodem naadloos op elkaar aansluiten. Wordt op het uiteinde van een reeds gemonteerde kanaalbodem geschoven. Op de andere zijde wordt de volgende kanaalbodem bevestigd. Deze kanaalbodem klikt in het bodemverbindingstuk en zit bijgevolg grijpvast, zodat de montage door 1 persoon kan gebeuren. 4 opstaande houdertjes aan elke zijde garanderen een perfecte geleiding bij de montage van dit stuk op het kanaaluiteinde. Het vormstuk overbrugt tot max. 5mm eventueel onvolmaakte zaagsnedes van de kanaalbodem. Geschikt voor alle installatiekanalen: plintkanaal 110x26mm, monokanaal 110x50mm en duokanaal 160x50mm. Voor gebruik met plintkanaal moet het bodemverbindingstukje afgebroken worden ter hoogte van de daarvoor voorziene inkeping. Dit stuk is vervaardigd uit witte - gekleurd in de massa (RAL9010) - PC-ASA. UV-bestendig. Beschermingsgraad: IP40. Slagsterkte: IK07. 230V-16A. Gebruikstemperatuur: bij transport -25°C tot 60°C, bij installatie: -5°C tot 60°C. De toebehoren dragen het CE-label en voldoen aan de normen KEMA K55A-W2-W3.

- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme en een installatiekanaal heeft een beschermingsgraad IP40
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme en een kabelgoot heeft een slagweerstand van IK07

