

Närvarosensor, 360°, DALI, 28 m, slav, för utanpåliggande montering


350-752021

Den här närvarosensorn är en DALI-slavsensor som utökar en DALI-mastersensors detekteringsområde. Den är designad för utanpåliggande montering och har en skyddsgrad på IP54. När slavsensorn är ansluten direkt till DALI-bussen börjar den kommunicera med mastersensorn utan ytterligare konfiguration. Sensorns inställningar kan ändras med Nikos Sensor Tool-app och dubbelriktad Bluetooth®-kommunikation mellan en smartphone eller en läsplatta och sensorn.

- Utanpåliggande montering
- Enkel installation med direkt anslutning till DALI-bussen
- Kommunikation med master via DALI-bussen
- Strömförsörjning via DALI-bussen
- Snabb kabelmontering med lätt åtkomliga skruvfria instickskontakter
- Skruvfri dragavlastning och skruvfri montering av kabelhölje
- Användarvänlig app för inställningar (iOS/Android)
- Dubbelriktad Bluetooth®-kommunikation gör det enkelt att ändra inställningarna och ger realtidsinformation i appen
- Försedd med tre PIR-sensorer som vardera täcker 120°
- Förkonfigurerade funktioner:
 - justerbar PIR-känslighet (4 nivåer) i 3 x 120°
 - ett eller fler PIR-element kan inaktiveras
 - händelselogg håller reda på de senaste ändringarna
- Inställningar och konfiguration kan låsas med en PIN-kod
- IP54-kapslingsklass



Detekteringsområde



 Bluetooth™



DALI-2



slav



360°



2 – 3,5 m



28 m från en
höjd på 3 m



utanpåliggande


			
2 m	4 m	10 m	20 m
2,5 m	5 m	12 m	24 m
3 m	6 m	14 m	28 m
3,5 m	7 m	16 m	32 m

Tekniska data

4 year warranty

Artikelnummer	350-752021
Konfiguration	slav
Matningsspänning	via DALI-buss
Maximal energiförbrukning aktiv	9 ms
Trådlös länk för maximal energiförbrukning aktiv	12 mA
Maximal starttid	1200 ms
Detekteringsområde	360 °
Räckvidd (PIR)	upp till 28 m i diameter från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-25 – 50 °C
Montering	utanpåliggande
Monteringshöjd	2 – 3.5 m
Färg	white (RAL 9010)
Mått synliga delar (H x B x D)	100 x 100 x 70.7 mm
Mått	100 x 100 x 70.7 mm
Anslutningsklämmor	2,5 mm ²
Maximal räckvidd för Bluetooth®	25 m
Maximal radiofrekvenseffekt	-5 dBm
Minsta avstånd mellan Bluetooth®-enheter	1.2 m
Kapslingsklass	IP54
Slaghållfasthet	IK04
Sensorinställningar	Appen Niko detector tool samt tvåvägs Bluetooth®-kommunikation
Märkning	CE

Dimensioner



Kopplingsschema

