

Vertikal ytmonterad dosa med 3 öppningar

Denna trippla vertikala ytmonteringsdosa med två M20-ingångar är lämplig för ytmontering av 3 funktioner. Hela enheten är stänkskyddad, vilket gör den perfekt för användning i fuktiga utrymmen och krävande miljöer.



Vertikal ytmonterad dosa med 3 öppningar

Denna trippla vertikala ytmonteringsdosa med två M20-ingångar är lämplig för ytmontering av 3 funktioner. Hela enheten är stänkskyddad, vilket gör den perfekt för användning i fuktiga utrymmen och krävande miljöer.



VERTIKAL YTMONTERAD DOSA MED 1 X 2 M20-INGÅNGAR INKLUSIVE KABELFÖRSKRUVNINGAR



701-84352

Bitar: 3

Trippeldosa med 1 x två M20-ingångar, M20 kabelförskruvningar ingår,



761-84352

Bitar: 3

Trippeldosa med 1 x två M20-ingångar, M20 kabelförskruvningar ingår,

701-84352

4 year
warranty

Stänkskyddad, vertikal ytmonterad dosa med 3 öppningar med en dubbel M20-ingång med förskruvningar för tre funktioner, white



Denna vertikala trippla ytmonteringsdosa med två M20-ingångar är lämplig för 3 funktioner. Hela enheten är stänkskyddad, vilket gör den lämplig för användning i fuktiga utrymmen och krävande miljöer. Färg: white

Stänkskyddad, vertikal ytmonterad dosa med 3 öppningar med en dubbel M20-ingång med förskruvningar för tre funktioner, white. Den utanpåliggande dosan är tillverkad av stöttålig, dammtålig, halogenfri och självsläckande polypropen (UL94 V2/1,6 mm).

- Antal mekanismer: 3
- Kapslingsklass: Se kapslingsklassen för den monterade funktionen
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en Hydro-mekanism och en plan eller utanpåliggande dosa har en slaghållfasthet på IK07 med en lägsta temperatur på -25 °C och en högsta temperatur på 55 °C
- Färg: Basmaterialen är genomgående vitt (RAL 9010).
- Certifieringsmärkning: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Märkning: CE



761-84352

4 year
warranty

Stänkskyddad, vertikal ytmonterad dosa med 3 öppningar med en dubbel M20-ingång med förskruvningar för tre funktioner, svart



Denna vertikala trippla ytmonteringsdosa med två M20-ingångar är lämplig för 3 funktioner. Hela enheten är stänkskyddad, vilket gör den lämplig för användning i fuktiga utrymmen och krävande miljöer. Färg: svart

Stänkskyddad, vertikal ytmonterad dosa med 3 öppningar med en dubbel M20-ingång med förskruvningar för tre funktioner, svart. Den utanpåliggande dosan är tillverkad av stöttålig, dammtålig, halogenfri och självsläckande polypropen (UL94 V2/1,6 mm).

- Antal mekanismer: 3
- Kapslingsklass: Se kapslingsklassen för den monterade funktionen
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en Hydro-mekanism och en plan eller utanpåliggande dosa har en slaghållfasthet på IK07 med en lägsta temperatur på -25 °C och en högsta temperatur på 55 °C
- Färg: Basmaterialen är genomgående svart (RAL 9005).
- Certifieringsmärkning: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Märkning: CE

